



MBS 32 F

Base magnética

Coluna de base magnética e ajuste de precisão para máquinas de furar até 32 mm.

2.799,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 9 03 16 223 00 8

Mais informação

- + Utilização universal para furar, abrir rosca, brocar e escarear.
- + Ajuste de precisão do veio da broca para um alinhamento confortável da máquina sem voltar a remover e colocar o íman.
- + A enorme força de fixação magnética e o circuito de segurança garantem um trabalho seguro, qualquer que seja a posição.
- + Regulação contínua do âmbito do curso.
- + Modelo compacto.
- + Relação ideal de peso por unidade de potência
- + Guia dupla em forma de cauda de andorinha conferindo enorme robustez e precisão.
- + Possibilidade de utilização universal em máquinas de accionamento com gola.

Envio

- + 1 cinta tensora
- + 1 gancho para aparas
- + 1 protecção contra aparas
- + 2 chaves

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

130 W

Tomada máx.

16 A

Para gola Ø

63 / 65 mm

Broca espiral Ø máx.

32 mm



| | |
|---|--------------|
| Abrir rosca até | M 24 |
| Escarear Ø máx. | 60 mm |
| Brocar Ø máx. | 40 mm |
| Curso | 178 mm |
| Curso total | 365 mm |
| Margem de ajuste coluna de perfuradora | 10 mm |
| Ângulo de rotação coluna de perfuradora | 350° |
| Força de fixação magnética | 18 000 N |
| Dimensões do pé magnético | 220 x 100 mm |
| Cabo com ficha | 4 m |
| Peso segundo a EPTA | 21,80 kg |
| Peso segundo a EPTA | 21,80 kg |