ASM 18-3 PC

Parafusadeira de precisão sem fio, versão com punho central, até 3 Nm

Chave de fenda parametrizável sem fio com embreagem mecânica para uso industrial.

550,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 112 77 60 00 0

Mais informação

- Com capacidade de processo conforme ISO 5393, VDI/VDE 2647, valor CMK > 1,67 com ± 10% (relativo a 6 Sigma).
- Para casos de aparafusar em condições leves e duras.
- Parâmetros programáveis (até 5 passos): rotações, sentido de rotação, ângulo de rotação, limite de torque, tempo.
- Através dos critérios de erro ajustáveis é possível evitar a manipulação no processo de parafusamento.
- Ajuste contínuo das rotações.
- Parametrizável para rotação à direita/esquerda.
- Motor sem escovas com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- Alta estabilidade de rotações para um progresso de trabalho constante.
- Totalmente resistente na operação contínua até o torque de saída máximo.
- Construção extracurta para a utilização em locais de trabalho estreitos.
- Trabalho sem cansaço graças ao diâmetro estreito do punho e ao bom equilíbrio.
- Distribuição otimizada do ar: sem corrente de ar na mão e no rosto.
- Unidade de sinalização extragrande e brilhante (OK / n. OK).
- Iluminação ideal do local de parafusamento.
- Interruptor de velocidade sem desgaste.
- Marcação a cor das máquinas mediante anéis de codificação.
- Possibilidade de fixação para aro de suspensão (balanceador).
- Intervalo de manutenção ajustável graças ao contador de parafusamentos integrado.
- Indicador do estado de carga da bateria ajustável na máquina.
- Interface MultiVolt. Ferramenta sem fio que funciona com todas as baterias de lítio da FEIN (12-18 V).

Envio

- Fornecimento sem bateria, carregador e chave de ajuste do torque.

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Interface sem fio	MultiVolt
Gama de binário	0,5 - 3 Nm
Rotações sem carga	110 - 1 200 r.p.m.
Encaixe da ferramenta	1/4" sextavado interno
Peso sem bateria	0,80 kg