



Kit BOP 6

Berbequim até 6 mm

Furadeira de uma velocidade de rotações elevadas até 6 mm em aço com alta estabilidade de rotações para construção metálica.

N.º pedido: 7 205 52 61 00 0

Mais informação

- + Rotações ideais para a gama de diâmetros pequenos proporcionando um trabalho rentável graças à utilização eficaz da máquina.
- + Motor de alta potência FEIN com alta estabilidade de rotações para furação constante em quase todas as aplicações.
- + Cabeça de accionamento em metal e caixa do motor resistente à torção em formato de panela para uma vida útil muito prolongada.
- + Reversibilidade do sentido de rotação.
- + Bucha de fixação de precisão metálica.
- + Elevada precisão de concentricidade.
- + Mordente da bucha de fixação de aperto automático.
- + Punho FEIN Sensitiv.
- + Sistema electrónico de aceleração.
- + Cabo de 5 metros.
- + Colar com 43 mm de diâmetro para uso na coluna de perfuração.

Envio

- + 1 bucha simples de fixação rápida em metal SUPRA SKE
- + 1 mala de ferramentas em plástico
- + 1 punho adicional

Equipamento

- + Reversibilidade do sentido de rotação
- + Sistema eletrônico de aceleração

Aplicação



FEIN

Furação com broca helicoidal



+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	500 W
Potência efectiva	270 W
Rotações em carga	0 - 2 700 r.p.m.
Rotações sem carga	0 - 4 000 r.p.m.
Torque em potência máxima de saída	3,5 Nm
Torque de parada	9 Nm
Medida de sujeição da bucha de fixação	0,5 - 10 mm
Ø de perfuração aço	6 mm
Ø de perfuração aço inoxidável	6 mm
Ø de perfuração em liga leve	10 mm
Ø de perfuração em madeira	20 mm
Rosca no veio da ferramenta	1/2"-20 UNF
Gola de Ø	43 mm
Distância eixo-topo	23 mm

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	82 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	93 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	96 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Distância eixo-topo

23 mm

Cabo com ficha

5 m

Peso segundo a EPTA

1,70 kg