



RS 17-70 E

Polidora de tubos

Lixadeira para tubos com capacidade de desbaste extremamente elevada para tubos de aço inoxidável e as respectivas curvaturas até Ø 80 mm.

1.439,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 222 75 60 00 0

Mais informação

- + Desbaste eficaz das costuras de solda devido às velocidades de corte ideais das cintas de lixa.
- + Rotações com regulação contínua, ideal para lixar, despolir, escovar e polir a alto brilho o aço inoxidável.
- + As cintas de lixa flexíveis adaptam-se perfeitamente mesmo a curvaturas estreitas de tubos, permitindo obter superfícies lisas.
- + Lixagem em toda a volta com apenas 2 passos de trabalho.
- + Polias de desvio opcionais para distâncias reduzidas da parede.
- + Bloqueio de religamento.
- + Rolamentos de esferas blindados.
- + Vasto sortido de acessórios.

Equipamento

- + Arranque suave
- + Bloqueio de religamento

Aplicação

Polir



Lixagem grosseira

Lixagem a seco

 Adequado
 Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 700 W

Potência efectiva

1 000 W

Rotações sem carga

2 700 - 8 500 r.p.m.

Distância mín. da parede

50 mm

Velocidade da cinta

9 - 27 m/segm/sek

Tubos até Ø

8 - 80 mm

Dimensões da banda

20/40 x 815 mm

Cabo com ficha

4 m

Peso segundo a EPTA

4,30 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora

94,1 dB

LpA

3 dB

Incerteza de medição do valor medido KpA

Nível de potência sonora

102,3 dB

LWA

3 dB

Incerteza de medição do valor medido KWA

Valor de pico de som

107,9 dB

LpCpeak

3 dB

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

Valor de vibração 1 α_{hv} 3

5,9 m/s²

vias

1,5 m/s²

Incerteza de medição do valor medido K α

Exemplos de aplicação



