



FEIN



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Rebarbadora compacta Ø 125 mm

N.º pedido: 7 222 67 62 00 0

Mais informação

- + Já não precisa de se preocupar com o material de consumo adequado – está imediatamente acessível!
- + Os abrasivos mais importantes para as aplicações de lixagem mais relevantes.
- + Trabalho sem cansaço graças ao diâmetro estreito do punho, à construção compacta e ao peso reduzido com bom equilíbrio.
- + Cabo industrial H07, 4m comprimento.

Envio

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 punho anti-vibrações
- + 1 prato de apoio Ø 125 mm
- + 1 Discos de rebarbagem 6,0 mm Emb.: 10
- + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- + 1 chaves
- + 1 Discos de lamelas de lixa K36 Emb.: 10
- + 1 Discos abrasivos de fibra K36 Emb.: 25

Equipamento

- + Travão
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga
- + Controle de recuo
- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Ajuste eletrônico das rotações

Aplicação

Desbastar

++

Rebarbar

+

++



FEIN

Cortar

Escovar



+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	1 500 W
Potência efectiva	1 050 W
Rotações sem carga	3 800 - 9 000 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	125 mm
Elást. Ø do prato de apoio	125 mm
Flange	M 14
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	2,20 kg
Peso segundo a EPTA	2,20 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	86 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	97 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	102 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	5,1 m/s ² 1,7 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²