



FEIN



CG 15-125 BLP

Rebarbadora compacta Ø 125 mm

335,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 222 76 60 00 0

Mais informação

- + Cabo industrial H07, 4m comprimento.

Envio

- + 1 resguardo
- + 1 punho anti-vibrações
- + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- + 1 chaves

Equipamento

- + Travão
- + Bloqueio de religamento
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga
- + Dispositivo de homem morto "AutoStop"
- + Arranque suave
- + Blockierueberwachung
- + Ajuste eletrônico das rotações
- + Controle de recuo

Aplicação



FEIN

Desbastar

++

Rebarbar

+

Cortar

++

Escovar

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 500 W

Potência efectiva

1 050 W

Rotações sem carga

3 800 - 9 000 r.p.m.

Disco abrasivo Ø

125 mm

Elást. Ø do prato de apoio

125 mm

Flange

M 14

Cabo com ficha

4 m

Peso segundo a EPTA

2,20 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

86 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

97 dB

Incerteza de medição do valor
medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

102 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3
vias

5,1 m/s²

Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias

1,7 m/s²

Incerteza de medição do
valor medido K α

1,5 m/s²

Exemplos de aplicação



FEIN

