



CCG 18-125-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Rebarbadora sem fio PROTAGO Ø 125 mm

Potente rebarbadora sem fio com conceito de operação único para um trabalho especialmente seguro.

N.º pedido: 7 122 05 62 00 0

Mais informação

- + Proteção máxima do utilizador graças à combinação de inúmeras características de segurança.
- + Redução dos acidentes que costumam ser causados por uso indevido ou negligência.
- + Potência ideal, manuseamento seguro, ergonomia perfeita e operação simples em cada situação de trabalho.
- + Proporciona a mesma potência que uma rebarbadora com fios com 1080 Watt.
- + Condução segura em todas as situações de trabalho graças ao punho adicional regulável em 6 posições.
- + Proteção abrangente do utilizador graças à operação a duas mãos com AutoStop (dispositivo de homem-morto) e ao punho adicional de montagem permanente, resguardo não amovível, bem como monitorização de contragolpes (Kickback), arranque suave, bloqueio de religamento, proteção eletrónica contra sobrecarga e função de travagem.
- + Tempo de preparação reduzido graças a opções de montagem e regulação sem ferramentas, como, por exemplo, ajuste do resguardo, montagem da cobertura para trabalhos de cortar ou substituição dos materiais de consumo por meio da porca de bloqueio rápido.
- + Os motores sem escovas FEIN PowerDrive de eficácia comprovada e extremamente fiáveis garantem a máxima vida útil.
- + A caixa do motor completamente fechada protege o motor contra poeiras agressivas de origem cerâmica e mineral. Sistema eletrónico do motor com proteção contra poeiras em separado, na área do punho.
- + Ideal para qualquer aplicação. Rotações ideais ajustadas a muitos abrasivos e materiais graças à pré-seleção de velocidade eletrónica e contínua.
- + Potente. 30 % mais eficiente do que motores universais equiparáveis com uma potência de 1080 Watt.
- + Motor isento de manutenção com aletas de arrefecimento inovadoras para uma dissipação de calor ideal incluindo o monitoramento da temperatura.
- + Elevada suavidade de funcionamento e trabalho com vibrações reduzidas em virtude do motor desacoplado da caixa com apoio próprio e dos quatro amortecedores de vibrações adicionais.
- + Trabalho sem cansaço graças ao diâmetro estreito do punho, à construção compacta e ao peso reduzido com bom equilíbrio.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.

- + A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- + A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- + Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.

Envio

- + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- + 2 packs de acumuladores ProCORE 18 V 8,0 Ah
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)
- + 1 chaves
- + 1 carregador rápido GAL18 V-160 AS

Equipamento

- + Travão
- + Blockierueberwachung
- + Ajuste eletrônico das rotações
- + Arranque suave
- + Proteção eletrônica contra sobrecarga
- + Dispositivo de homem morto "AutoStop"

Aplicação

Desbastar



Rebarbar



Cortar



Escovar



Matear



- + Adequado
- ++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Motor	sem escovas
Rotações sem carga	2 500 - 8 500 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	125 mm
Elást. Ø do prato de apoio	125 mm
Flange	M 14
Peso com bateria	3,30 kg
Peso sem bateria	2,30 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA	80 dB
Incerteza de medição do valor medido KpA	3 dB
Nível de potência sonora LWA	91 dB
Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Valor de pico de som LpCpeak	94 dB
Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias	8,8 m/s ²
Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	2,1 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



