



CCG 18-125-15 AS

Esmerilhadeira sem fio Ø 125 mm

Potente rebarbadora sem fio com a mesma potência de um aparelho com fio equiparável com 1500 W, para trabalhos eficientes de cortar, lixar e rebarbar.

399,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 122 09 61 00 0

Mais informação

- + Potente rebarbadora sem fio com motor sem escovas, que, especialmente em combinação da tecnologia sem fio ProCORE 18 V, tem dado provas nas aplicações industriais e altamente exigentes.
- + Proteção abrangente do utilizador graças ao arranque suave, ao bloqueio de religamento, à monitorização de contragolpes (Kickback), à proteção eletrónica contra sobrecarga, à monitorização de quedas e aos travões.
- + Fácil de usar: graças ao ajuste manual através do campo de operação intuitivo, as rotações são ajustadas na perfeição a uma grande seleção de abrasivos e materiais.
- + Fixação segura em todas as aplicações graças à zona de prensão antiderrapante.
- + Tempos de equipamento reduzidos mercê do resguardo ajustável sem ferramenta e da porca de aperto rápido.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- + A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- + Acumulador de íões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- + 1 resguardo
- + 1 capa protetora
- + 1 Flange interior
- + 1 punho anti-vibrações
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)

Equipamento

- + Travão
- + Arranque suave
- + Proteção eletrónica contra sobrecarga
- + Eletrónica do taquímetro POWERtronic
- + Bloqueio de religamento
- + Ajuste eletrónico das rotações

Aplicação

Desbastar



Rebarbar	
Cortar	++
Escovar	+

+ Adequado
 ++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Motor	sem escovas
Rotações sem carga	3 400 - 9 800 r.p.m.
Disco abrasivo Ø	125 mm
Elást. Ø do prato de apoio	125 mm
Flange	M 14
Peso sem bateria	2,30 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	92 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	81 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	4 m/s ² 1,5 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

