



GRIT GIC

Módulo de rectificação cilíndrica externa

Módulo de rectificação cilíndrica para rectificação cilíndrica industrial em série

2.922,89 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 902 12 00 44 3

Mais informação

- + Para rectificação cilíndrica industrial de tubos com 6 m de comprimento máximo e guia de tubo opcional.
- + Trabalhos flexíveis em diâmetros de tubo de 10 a 130 mm.
- + Superfície arrefecida e durabilidade elevada das cintas de lixar graças ao lixamento a úmido com o módulo de lubrificação-refrigeração GXW.
- + Possibilidades de combinação com lixadoras de cinta GI 150 (2H)
- + Fecho rápido para uma troca simples de equipamento sem ferramenta.
- + Velocidade de avanço com ajuste contínuo de 0 a 2 m/min.

Envio

- + 1 Trilho guia nylon
- + 1 Trilho guia, latão
- + 1 plugue 16 A

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

0,18 kW

Tensão

3 x 400/440V 50/60Hz

Tubos até Ø

10 - 130 mm

Dimensões da banda

75/150 x 2 000 mm

Avanço

0 - 2 m/min

Peso

65 kg

Exemplos de aplicação

