



FEIN



GSZ 8-90 PEL

Rectificadora a direito 9 000/min

Retifica reta potente e de manuseio simples para o processamento de aço inoxidável, com profundidade de imersão elevada para trabalhos de polimento e lixagem em locais de difícil acesso.

655,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 223 20 60 00 0

Mais informação

- + Colar comprido e fino, permite a introdução profunda em peças (por exemplo, lixagem interna de tubos).
- + Proteção abrangente do usuário por KickBack Stop, bloqueio de religamento, arranque suave, proteção eletrônica contra sobrecarga.
- + Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- + Eletrônica do taquímetro POWERtronic para uma enorme potência, reserva de potência e um número de rotações constantes sob carga.
- + Revestimento de borracha substituível do colar.
- + Motor e sistema eletrônico protegidos contra o pó.
- + Rotação variável permite a utilização de diversas ferramentas.

Envio

- + 1 pinça de aperto Ø 6 mm
- + Chave de boca 13
- + Chave de boca 17

Equipamento

- + Pescoço comprido

Aplicação

Lixar

++

Escovar

++

Matear

++



FEIN

Polir



+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	710 W
Potência efectiva	410 W
Rotações sem carga	2 500 - 9 000 r.p.m.
Corpo de lixar Ø máx.	50 mm
Pinça de aperto Ø máx.	8 mm
Gola de Ø	43 mm
Fresa máx. Ø	12 mm
Cabo com ficha	4 m
Peso segundo a EPTA	1,80 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	84 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	95 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	97 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Valor de vibração 2 α_{hv} 3 vias	1,9 m/s ² 2,9 m/s ²
Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²