



FEIN



GSZ 4-90 EL

Rectificadora a direito 8 500/min

Retifica reta de manuseio simples para o processamento de aço inoxidável, com profundidade de imersão elevada para trabalhos de polimento e lixagem em locais de difícil acesso.

509,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 223 25 60 00 0

Mais informação

- + Colar comprido e fino, bem como medida de fio máx. de 210 mm, permite a introdução profunda em peças (por exemplo, lixagem interna de tubos).
- + Pinças de aperto inovadoras com colar circundante para proteção da peça, bem como para evitar que a chave escorregue durante a substituição da ferramenta.
- + Rotação variável permite a utilização de diversas ferramentas.
- + Motor e sistema eletrônico protegidos contra o pó.
- + Revestimento de borracha substituível do colar.

Envio

- + Chave de boca 17
- + Chave de boca 13
- + 1 pinça de aperto Ø 6 mm

Equipamento

- + Pescoço comprido

Aplicação

Desbastar

++

Escovar

++

Matear

++

Polir

++

+ Adequado



FEIN

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal	350 W
Potência efectiva	170 W
Rotações sem carga	3 500 - 8 500 r.p.m.
Ferramenta de polimento Ø	50 mm
Corpo de lixar Ø máx.	20 mm
Pinça de aperto Ø máx.	6 mm
Fresa máx. Ø	12 mm
Cabo com ficha	5 m
Peso segundo a EPTA	1,50 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	83 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	94 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	95 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	1,0 m/s ² 1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

