



KBC 36 MAGFORCE

1.299,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 273 23 62 00 0

Mais informação

- + Conceito de máquina extremamente resistente ao desgaste e de vida útil longa com avanço do mandril sem folga para resultados de furação exatos no uso exigente, na indústria e na oficina.
- + Nível elevado da engrenagem para visibilidade ideal sobre o ponto de furação.
- + Operação com economia de espaço de ambos os lados por meio de roquete.
- + Um indicador conforto da força de fixação magnética apoia na colocação segura da máquina.
- + O sensor de inclinação interrompe o motor da furadeira imediatamente se a máquina escorregar ou se inclinar.
- + Memória de rotações "Memory Function".
- + Lubrificação refrigerante interior mediante bomba manual.
- + Interruptor de proteção pessoal.

Envio

- + 1 bomba de refrigerante
- + 1 gancho para aparas
- + 1 punho adicional
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)
- + 1 correia de fixação
- + 1 protecção contra contacto com a broca
- + 1 chaves sextavadas interiores com punho em T 5 mm

Equipamento

- + Indicação da força de fixação magnética
- + Regulação variável das rotações
- + Electrónica regulada em função das rotações (taquímetro)
- + Reversibilidade do sentido de rotação
- + Função de memória
- + Sensor de inclinação

Aplicação



FEIN

Carotear metal até Ø 35 mm

++

Abrir rosca até

++

Trabalhar acima do nível da cabeça

++

Utilização em trabalhos de montagem

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 200 W

Potência efectiva

680 W

Rotações em carga

130 - 610 r.p.m.

Rotações sem carga

130 - 660 r.p.m.

Perfurar Ø máx.

36 mm

Carotadora em HSS Ø máx.

36 mm

Espessura máx. de perfuração

35 mm

Broca espiral Ø máx.

16 mm

Abrir rosca até

M 12

Escarear Ø máx.

32 mm

Encaixe na Máquina

3/4" Weldon

Distância eixo-topo

40 mm

Altura

169 mm

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora

95,3 dB

LpA

Incerteza de medição do valor medido KpA

5 dB

Nível de potência sonora

103,3 dB

LWA

Incerteza de medição do valor medido KWA

5 dB

Valor de pico de som

106,3 dB

LpCpeak

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

5 dB

Valor de vibração 1 αhv 3 vias

ah,D = <2,5 m/s²

Incerteza de medição do valor medido Kα

1,5 m/s²



FEIN

Baulänge 290 mm

Curso 46 mm

Distância eixo-topo 40 mm

Altura 169 mm

Força de fixação
magnética 10 000 N

Cabo com ficha 3 m

Peso segundo a EPTA 8,50 kg

Exemplos de aplicação

