

KBE 36 MAGSPEED

Mandriladora magnética Endurance até 36 mm

Mandriladora magnética Endurance de 1 velocidade, pequena e leve, com desempenho e durabilidade únicos mesmo nas condições mais exigentes na oficina e na obra.

999,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 273 24 61 00 0



Mais informação

- + Dobro da produtividade com um resultado perfeito: Os tempos de perfuração são reduzidos para metade, o processo de trabalho é acelerado. Graças ao elevado progresso de trabalho, são possíveis até 60 furos em comparação com os 30 furos anteriores para o mesmo tempo de trabalho.
- + Uma performance de desgaste notável e sem precedentes, graças à curva de binário e rotações estável com velocidades de corte de até 70 m/min - ideal para caroteadoras HM.
- + Durabilidade única para até 240 000 furos, graças ao conceito de máquina de desgaste mínimo, com motor sem escovas de 1600 W de alto desempenho e guia interna do cabo do motor de perfuração!
- + Boa acessibilidade em locais estreitos, graças ao conceito de operação intuitiva.
- + Um indicador conforto da força de fixação magnética apoia na colocação segura da máquina.
- + O sensor de inclinação interrompe o motor da furadeira imediatamente se a máquina escorregar ou se inclinar.
- + O reservatório de agente de refrigeração integrado garante a durabilidade elevada da carotadora.
- + Volante de avanço com possibilidade de mudar de lado sem ferramentas.
- + Interruptor de proteção pessoal.

Envio

- + 1 mandriladora magnética
- + 1 correia de fixação
- + 1 protecção contra contacto com a broca
- + 1 mala
- + 1 Reservatório de agente de refrigeração
- + 1 pino de centragem de 100 mm
- + 1 chaves sextavadas interiores com punho em T 5 mm

Equipamento

- + Indicação da força de fixação magnética
- + Roda de avanço manual com possibilidade de mudar de lado
- + Sensor de inclinação

Aplicação

Carotear metal até Ø 35 mm



Trabalhar acima do nível da cabeça



Utilização em trabalhos de montagem





Utilização em oficinas

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 600 W

Potência efectiva

1 200 W

Motor

sem escovas

Rotações em carga

620 r.p.m.

Rotações sem carga

620 r.p.m.

Perfurar Ø máx.

36 mm

Carotadora em HSS Ø máx.

20 mm

Espessura máx. de perfuração

50 mm

Encaixe na Máquina

3/4" Weldon

Curso

107 mm

Força de fixação magnética

10 000 N

Cabo com ficha

4 m

Peso segundo a EPTA

11,00 kg

Exemplos de aplicação

