



## **Conjunto Fabrication KBE 36 QW MAGSPEED**

**Mandriladora magnética Endurance até 36 mm**

A mandriladora Endurance KBE 36 QW MAGSPEED com desempenho único é perfeita para carotadoras HM ULTRA SPEED 35 revestidas com TiAlSiN - para máxima performance de desbaste e excelente progresso de trabalho. Perfeito para a utilização intensiva em série na construção em aço.

**1.299,00 € P.V.P sem IVA**

N.º pedido: 7 273 28 62 00 0

## Mais informação

- + Dobro da produtividade com um resultado perfeito: Os tempos de perfuração são reduzidos para metade, o processo de trabalho é acelerado. Graças ao elevado progresso de trabalho, são possíveis até 60 furos em comparação com os 30 furos anteriores para o mesmo tempo de trabalho.
- + Uma performance de desbaste notável e sem precedentes, graças à curva de binário e rotações com velocidades de corte de até 70 m/min, ideal para caroteadoras HM ULTRA e HM ULTRA SPEED.
- + Durabilidade única para até 240 000 furos, graças ao conceito de máquina de desgaste mínimo, com motor sem escovas de 1 600 W de alto desempenho e guia interna do cabo do motor de perfuração.
- + HM ULTRA SPEED 35: Carotadora HM com revestimento de superfície em TiAlSiN para performance de desbaste única e velocidade de corte máxima com a mais elevada durabilidade.

## Envio

- + 1 mandriladora magnética
- + 1 Reservatório de agente de refrigeração
- + 1 correia de fixação
- + 1 pino de centragem de 100 mm
- + 1 protecção contra contacto com a broca
- + 1 mala
- + 6 caroteadoras HM ULTRA SPEED 35 profundidade de corte de 35 mm (Ø 2x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm)
- + 2 pinos de centragem 100 mm

## Equipamento

- + Roda de avanço manual com possibilidade de mudar de lado
- + Sistema de troca rápida da broca anelar sem ferramentas

## Aplicação



Carotear metal até Ø 35 mm

++

Trabalhar acima do nível da cabeça

++

Utilização em trabalhos de montagem

++

Utilização em oficinas

++

+ Adequado

++ Muito adequado

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 600 W

Potência efectiva

1 200 W

Motor

sem escovas

Rotações em carga

620 r.p.m.

Rotações sem carga

620 r.p.m.

Perfurar Ø máx.

36 mm

Carotadora em HSS Ø máx.

20 mm

Espessura máx. de perfuração

50 mm

Encaixe na Máquina

3/4" Weldon

Troca da broca anelar

sem chave

Curso

107 mm

Força de fixação magnética

10 000 N

Dimensões do pé magnético

175 x 80 mm

Cabo com ficha

4 m

Peso segundo a EPTA

11,20 kg

## Exemplos de aplicação

