



## ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

### Serra de sabre sem fio compacta

Serra de sabre compacta e de vibrações reduzidas para utilização móvel e universal para cortar diversos materiais, especialmente em locais de difícil acesso. Incluindo conjunto base com acumulador de 2 x acumuladores ProCORE de 4 Ah e carregador rápido.

**439,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 133 01 62 00 0

### Mais informação

- + Elevado progresso de trabalho ao serrar graças ao motor DC potente.
  - + A resposta certa para quase todos os materiais e todas as aplicações: O sistema SDS para trocas rápidas e sem ferramentas da lâmina de serra.
  - + Trabalho sem esforço graças ao tamanho otimizado e às vibrações reduzidas.
  - + Luz LED que ilumina o campo de trabalho.
  - + Rotação variável controlável com alavanca de velocidade.
  - + Design maneável incluindo Softgrip.
  - + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V
- para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
  - + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

### Envio

- + 1 lâmina de serra de sabre BIM 130 T18 MS
- + 1 lâmina de serra de sabre BIM 130 T5/8 WP
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS
- + Pack de 2 acumuladores ProCORE 18 V 4,0 Ah AS
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)

### Dados técnicos



# FEIN

## DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Número de cursos	0 - 3 050 r.p.m.
Madeira	200 mm
Perfis metálicos e tubos de metal	100 mm
Comprimento do curso	21 mm
Largura	78 mm
Altura	177 mm
Comprimento	367 mm
Peso sem bateria	2,00 kg

## VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	82 dB 5 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	93 dB 5 dB
Incerteza de medição do valor medido KpCpeak Valor de vibração 1 αhv 3 vias	5 dB 8 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição do valor medido Kα	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Exemplos de aplicação



