



FEIN



AStxe 649-1

Serra tico-tico para cortar tubos até Ø 440 mm

Serra tico-tico potente para tubos e perfis com regulação contínua do número de cursos.

2.429,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 234 23 00 23 0

Mais informação

- + Especialmente indicada para efectuar cortes de topo em tubos e perfis em aço, ferro fundido, betão poroso e materiais sintéticos.
- + Possibilidade de fornecimento de dispositivo de aperto e de avanço para perfis e tubos de Ø 80 mm a Ø 400 mm.
- + Especialmente apropriada para material em sandwich e materiais com número variável de camadas.
- + Regulação electrónica contínua do número de cursos para otimizar a velocidade de corte.
- + Os dispositivos de aperto ajustáveis também permitem efectuar cortes em meia-esquadria até 45°.
- + * Com prolongamento da corrente.

Envio

- + 2 lâminas de serra
- + 1 jogo de chaves
- + 1 punho adicional

Equipamento

- + Acionamento eletrônico
- + Número de cursos ajustável

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

750 W

Potência efectiva

480 W

Número de cursos

100 - 350 r.p.m.

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

89 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora

100 dB



FEIN

Comprimento do curso	60 mm	LWA	
		Incerteza de medição do valor medido KWA	3 dB
Tubos até Ø	440 * mm	Valor de pico de som	102 dB
Perfis até L x A	290 x 550 mm	LpCpeak	
		Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	3 dB
Cabo com ficha	2,5 m	Valor de vibração 1 α_{hv} 3	7 m/s ²
Peso segundo a EPTA	6,40 kg	vias	
		Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²
Peso segundo a EPTA	6,40 kg		

Exemplos de aplicação

