



FEIN



BLK 3.5 E

Roedora até 3,5 mm

Roedora de alta potência com maneabilidade ilimitada em curvas para entalhes e recortes.

1.679,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 232 46 61 00 0

Mais informação

- + A máquina pode ser rodada numa posição devido a uma elevada maneabilidade em curvas. Isto torna-a ideal para entalhes e recortes, por exemplo, moldes em chapa.
- + Corte sem torção de chapas planas e abauladas.
- + Proteção abrangente do utilizador: bloqueio de religamento, proteção de bloqueio, proteção contra sobrecarga e arranque suave.
- + Direção de corte: 3 x 90°, ajustável sem ferramentas.
- + Motor de alta potência de 1700 W.
- + Número de cursos variável.
- + Sistema de troca rápida sem ferramentas para matriz e punção.
- + Punho ergonómico adequado para guiar em todas as direções.
- + Grelha protectora contra aparas nas ranhuras de arejamento.
- + Vasto sortido de acessórios.

Envio

- + 1 matriz em aço (31309093003) montada
- + 1 punção em aço (31309097002) montado
- + 1 punho adicional montado
- + 1 casquilho distanciador (31309100014)
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)

Equipamento

- + Direcção de corte
- + QuickIN
- + Número de cursos ajustável
- + Punho adicional

Aplicação

Cortes curvos





FEIN

Recortes interiores

+

Cortes de perfil

++

Entalhes

++

+ Adequado

++ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Consumo nominal

1 700 W

Potência efectiva

1 000 W

Número de cursos

820 r.p.m.

Velocidade de corte

1,5 m/min

Aço até 400 N/mm²

3,5 mm

Aço até 600 N/mm²

2,3 mm

Aço até 800 N/mm²

1,8 mm

Metais não ferrosos até
250 N/mm²

3,5 mm

Largura da ranhura de
corte

14 mm

Ø de penetração com
matriz

30 mm

Raio da curva mais
pequena
(interior/exterior)

7 / mm

Cabo com ficha

4 m

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora
LpA

92,1 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpA

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

100,1 dB

Incerteza de medição do valor
medido KWA

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

110,5 dB

Incerteza de medição do valor
medido KpCpeak

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3
vias

10,5 m/s²

Incerteza de medição do valor
medido Kα

1,5 m/s²



FEIN

Peso segundo a EPTA

3,60 kg

Peso segundo a EPTA

3,60 kg

Exemplos de aplicação

