



## ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Tesoura de ranhuras sem fio até 1,6 mm

Tesoura de ranhuras sem fio prática, maneável em curvas para secções sem deformações e recortes em chapas de até 1,6 mm. Inclui carregador GAL 1880 CV AS, 2x acumulador de iões de lítio GBA 18 V 5,0 Ah AS, lâmina curva adicional, marcador permanente, fita adesiva e régua métrica.

**889,00 €** P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 130 05 64 00 0

## Mais informação

- + Capacidade de corte de 180 m (em chapa de 0,8 mm) com uma carga de bateria (5 Ah).
- + Progresso rápido de trabalho graças à excelente visibilidade do corte proporcionada pelo cabeçote de corte aberto.
- + É possível efectuar cortes curvos esquerdos e direitos e cortar sem deformações com apenas uma apara contínua.
- + Sistema de troca rápida QuickIN para trocar de lâmina de forma rápida e sem recurso a chave, dispensando igualmente trabalhos de ajuste.
- + Ergonomia extraordinária e peso reduzido.
- + Lâmina de corte com durabilidade extraordinária.
- + Motor MultiMaster com potência e estabilidade extraordinárias.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18V: A tecnologia COOLPACK 1.0 assegura uma maior duração do acumulador em comparação com acumuladores sem tecnologia COOLPACK e permite assim tempos operacionais mais longos. A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.
- + A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.

## Envio

- + 1 lâmina de corte (31308150009) montado
- + 1 chave sextavada interior 2,5 mm
- + 1 marcador permanente (32133037000)
- + 1 fita métrica (18750283000)
- + 1 carregador rápido GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 par de mordentes de corte (31308153014) montadas
- + 1 Lâmina curva (31308151008)
- + 1 fita de pintura (32133038000)
- + 2 Acumulador de iões de lítio GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-BOXX 136)

## Equipamento

- + QuickIN
- + Cabeçote de corte aberto
- + Número de cursos ajustável

## Aplicação

Cortes curvos



Cortes de bobinas





Recortes interiores

++

Cortes de perfil

+

Entalhes

++

+ Adequado

++ Muito adequado

## Dados técnicos

### DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Capacidade da bateria	5 Ah
Compatibilidade da bateria	Li-Ionen / CORE Li-Ionen
Interface sem fio	18 V AMPShare
Número de cursos	2 200 - 3 500 r.p.m.
Velocidade de corte	5 - 8 m/min
Aço até 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Aço até 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Aço até 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Metais não ferrosos até 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Largura de corte	5 mm
Raio da curva mais pequena	48 mm
Diâmetro de penetração	15 mm

### VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	74,3 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	85,3 dB 3 dB
Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	87,6 dB 3 dB
Valor de vibração 1 αhv 3 vias Incerteza de medição do valor medido Kα	ah 4,6 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Peso sem bateria

1,24 kg

## Exemplos de aplicação

