



## Set de tarozi VARIO pentru găuri de trecere



5 piese, câte 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm în ambalaj cilindric. Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu percuție și stratului de acoperire TiAlN (nitruță de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm<sup>2</sup>.|Adecvat în mod optim pentru următoarele materiale: oțeluri nealiate și aliate de până la 900 N/mm<sup>2</sup>, aluminiu, alamă.

Numărul produsului: 6 31 10 046 01 0

### Specificații

#### SPECIFICAȚII GENERALE

Material

HSS

Acoperire

Nitridă de titan-aluminiu (TiAlN)

Rezistență

64 HRC

Rezistența la căldură

max. 800°C

Sistem de prindere sculă

Shaft Bit VARIO

Suitable for the following machines

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Imagini de aplicație

