



FEIN



Carota HSS Nova 50 cu prindere QuickIN

Durabilitate ridicată. Dimensiuni metrice, adâncime găurire 50 mm.

Numărul produsului: 6 31 33 140 05 2

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Adâncime de găurire

50 mm

Ø de găurire

14 mm

Suitable for the following machines

Universal

- | | | |
|--|--|--|
| > KBM 65 U | > KBU 35-2 QW | 12Ah set cu prindere Weldon 3/4 in / HSS NOVA 50 |
| > KBM 50 Q | > KBU 35 MQW | |
| > KBM 50 UQW | > KBU 35 QW | > AKBU 35 PMQW AS |
| > KBM 65 UQW | > KBU 35-2 Q | Construction-Site, set cu prindere Weldon 3/4 in / HSS NOVA 50 |
| > KBM 50 U | > KBU 35 MQ | > AKBU 35 PMQW 18 V AS |
| > KBU 35 QW Fabricator M12 Tapping-Set 3/4 in Weldon | > KBU 35 Q | Set 1x 12 Ah |
| > KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon | > AKBU 35 PMQW 18V AS Construction-Site 2x 8Ah set cu prindere Weldon 3/4 in / HSS NOVA 50 | > AKBU 35 PMQW 18V AS set 2x 8Ah |
| > KBU 35 PQ | > AKBU 35 PMQW 18V AS Construction-Site 1x | > AKBU 35 PMQW AS |
| > KBU 35 PQW | | > AKBU 35 PMQ AS |

Automatic



FEIN

> KBM 50 auto QW

> KBM 50 auto