



Disc profilat cu inserție carburi metalice

Pentru tăierea rosturilor deteriorate de faianță/gresie. De asemenea pentru frezarea canelurilor în tencuieli, beton celular autoclavizat și materiale de construcții similare precum și pentru curățarea și finisarea rosturilor punților din șipci. Inadecvat pentru rosturi foarte dure din rășină epoxidică sau ciment. Alternativa economică la sculele diamantate.

Variantă de execuție foarte subțire. Lățimea de tăiere aprox. 1,2 mm. Segmentată, ideală pentru lucrul în colțuri și pe margini fără suprapunere.

Numărul produsului: 6 35 02 125 21 0

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Ø

75 mm

Preluare

SL

Unitate de ambalare

1 Buc.

Suitable for the following machines

- | | | |
|--|--|---|
| > MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS cu acumulator | acumulator | > Multimaster cu acumulator AMM 500 AS 2 Ah într-o geantă de nailon |
| > MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS cu acumulator | > MULTIMASTER AMM 700 Max AS cu acumulator | > Multimaster cu acumulator AMM 500 PLUS 4 Ah într-o geantă de nailon |
| > MULTIMASTER AMM 500 Plus AS cu acumulator | > MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS cu acumulator | > MULTIMASTER AMM 700 Max AS cu acumulator 4 |
| > MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah AS cu | > MULTIMASTER MM 300 Plus Start | |



Ah într-o geantă de nailon