



FEIN Dustex 35 LX

Aspirator umed/uscat

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

Numărul produsului: 9 20 29 060 00 0

Detalii

- + Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depoztate și fixate în mod simplu pe locașul superior.
- + Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică și aspirator, datorită consolei de tractiune, a fixării casetei și a accesoriilor.
- + Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
- + Omologare pentru clasa de praf L.
- + Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES și a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
- + Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
- + Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare disponibil optional 3 13 45 120 01 0.

Livrare

- | | |
|---|--|
| + 1 buc. consolă de tractiune | + 1 buc. filtru plat cu pliuri PES |
| + 1 buc. sac de filtrare vlies Premium | + 1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm |
| + 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare | + 1 buc. mufă în trepte |
| + 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot | |

Caracteristica produsului

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| + Pornire/oprire automată | + Softstart |
| + Pregătire antistatică | + Funcție antistatică |
| + Loc de depozitare casetă | + Clasa de praf |

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 380 W

Debit de aer

4 320 l/min

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpA
Imprecizia de măsurare a valorii
măsurate KpA

67,0 dB
3 dB

Presiune de aspirare max.	254 hPa	Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	81,0 dB
Volumul recipientului	35 l		3 dB
Cablu cu ștecher	7,5 m	Valoare vibrații 1 αhv 3 căi Valoare vibrații 2 αhv 3 căi	<2,5 m/s ² 1,5 m/s ²
Nivelul presiunii acustice	67 dB		
Greutate conform EPTA	13,50 kg		

Imagini de aplicație

