



FEIN



FEIN Dustex 35 MX

Aspirator umed/uscat

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf M, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesorii variate.

Numărul produsului: 9 20 31 060 00 0



Detalii

- + Aprobat pentru prinderea de prafuri nocive ale clasei M.
- + Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depozitate și fixate în mod simplu pe locașul superior.
- + Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică și aspirator, datorită consolei de tracțiune, a fixării casetei și a accesoriilor.
- + Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
- + Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES și a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
- + Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
- + Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică.

Livrare

- + 1 buc. consolă de tracțiune
- + 1 buc. sac de filtrare vlies Premium
- + 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare
- + 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot
- + 1 buc. filtru plat cu pliuri PES
- + 1 buc. furtun de aspirare ES, 4 m, Ø 35 mm
- + 1 buc. mufă în trepte

Caracteristica produsului

- + Pornire/oprire automată
- + Pregătire antistatică
- + Loc de depozitare casetă
- + Softstart
- + Funcție antistatică
- + Clasa de praf

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 380 W

Debit de aer

4 320 l/min

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

67 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

2 dB



FEIN

Presiune de aspirare max.

254 hPa

Volumul recipientului

35 l

Cablu cu ștecher

7,5 m

Nivelul presiunii acustice

67 dB

Greutate conform EPTA

13,50 kg

Nivelul puterii acustice

81 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii
măsurate KWA

2 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi

< 2,5 m/s²

Imagini de aplicație

