



FEIN Dustex 35 LX AC

Aspirator umed/uscat

Aspirator performant, profesional, pentru aspirare uscată/umedă din clasa de praf L, cu sistem complet automat de curățare a filtrului, pentru fixarea diferitelor sisteme de casete, inclusiv accesoriile variate.

Numărul produsului: 9 20 30 060 00 0

Detalii

- + Casetele portabile ale diferitelor sisteme pot fi depoztate și fixate în mod simplu pe locașul superior.
- + Transport ergonomic al întregii unități, constând din sculă electrică și aspirator, datorită consolei de tractiune, a fixării casetei și a accesoriilor.
- + Sistem complet automat de curățare a filtrului (AC) pentru lucrări neîntrerupte, datorită durabilității mai lungi a filtrului plat cu pliuri.
- + Aspirare fiabilă a celor mai diverse tipuri de murdărie, a lichidelor, până la prafurile fine.
- + Omologare pentru clasa de praf L.
- + Cu ajutorul filtrului plat cu pliuri PES și a sistemului electronic de deconectare pentru caracteristicile de aspirare umedă.
- + Priză cu pornire automată, cu întârziere a conectării, pentru evitarea vârfurilor de tensiune.
- + Reglare a forței de aspirație fără trepte a aspiratorului.
- + Cablul de alimentare de 7,5 m și furtunul de aspirare de 4 m asigură o rază mare de lucru.
- + Funcție antistatică împotriva sarcinii statice în timpul lucrului - cu conductivitate electrostatică prin intermediul furtunului de aspirare disponibil optional 3 13 45 120 01 0.

Livrare

- + 1 buc. consolă de tractiune
- + 1 buc. sac filtrant vlies Premium
- + 1 buc. mufă pentru scule cu reglare a forței de aspirare
- + 2 buc. tuburi de aspirare (execuție din metal), 1 buc. duză combinată cu accesorii interschimbabile, 1 buc. duză pentru rosturi, 1 buc. pensulă de aspirare, 1 buc. cot
- + 1 buc. filtru plat cu pliuri PES
- + 1 buc. furtun de aspirare 4 m, Ø 35 mm
- + 1 buc. mufă în trepte

Caracteristica produsului

- + Pornire/oprire automată
- + Sistem automat de curățare a filtrului
- + Funcție antistatică
- + Clasa de praf
- + Softstart
- + Pregătire antistatică
- + Loc de depozitare casetă

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Putere nominală	1 380 W	Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	67 dB 2 dB
Debit de aer	4 320 l/min		
Presiune de aspirare max.	254 hPa	Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	81 dB 2 dB
Volumul recipientului	35 l		
Cablu cu ștecher	7,5 m	Valoare vibrații 1 αhv 3 căi	< 2,5 m/s ²
Nivelul presiunii acustice	67 dB		
Greutate conform EPTA	14,10 kg		

Imagini de aplicație

