



FEIN

RDG, 18-3a

Freze de țeavă pentru țevi de $\varnothing$ 250 mm până la $\varnothing$ 3 000 mm

Mașină performantă de debitat țeavă cu aer comprimat, cu un avans de 40 mm/min. pentru țevi de până la $\varnothing$ 3 000 mm.

Numărul produsului: 7 560 23 00 00 9



Detalii

- + Debitare țevi de ulei, gaz sau apă din oțel și din fontă cenușie de până la 45 mm grosime a peretelui.
- + Frezare țevi de ulei, gaz sau apă din oțel și din fontă cenușie de până la 30 mm grosime a peretelui (la 2x rotație).
- + Componentele mecanismului de antrenare a motorului în execuție inoxidabilă. Lamele motorului cu aer comprimat sunt rezistente la dilatare.
- + Este posibilă utilizarea în ape mici după testare.
- + Echipare ușoară.
- + Funcționare autonomă a mașinii.

Livrare

- + 1 recipient de transport
- + 1 manivelă
- + 20 de bolțuri
- + 10 elemente de lanț (lungime 31,75 mm)
- + 1 doză de ulei
- + 2 chingi de transport
- + 1 buc. geantă din metal pentru scule
- + 10 pene de despicat
- + 20 de inele de siguranță
- + 1 set de chei
- + 1 unitate de întreținere cu furtun
- + Placă 32433027017 montată

Caracteristica produsului

- + Acționare pneumatică

Aplicații

Prelucrarea țevelor până la $\varnothing$ 3000 mm





FEIN

Utilizarea de lungă durată la temperaturi sub 0 °C

+

Debitare țevi de oțel până la 45 mm grosime a peretelui

++

Debitare țevi de fontă până la 22 mm grosime a peretelui

++

Frezare țevi de oțel până la 30 mm grosime a peretelui

++

Frezare țevi de fontă până la 15 mm grosime a peretelui

++

Utilizare în zone cu apă

+

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Presiune de lucru

6 bar

Consum de aer

4,3 m³/min

Putere în sarcină

2 000 W

Turație de mers în gol motor

6 000 rot./min

Turație de mers în gol sculă

35 rot./min

Avans

40 mm/min

Greutate

89 kg