



FEIN

KFH 17-15 R

Mașină de frezat muchii, până la 15 mm

Mașină de șanfrenat universală cu tehnologie Booster și tehnologie cu arc pentru pregătirea optimă a cordoanelor de sudură.

Numărul produsului: 7 238 18 61 00 0





Detalii

- + cu 30 - 80 % mai multă performanță de frezare, dar și vibrații semnificativ mai reduse datorită noii tehnologii Booster.
- + Tehnologie pe arc: siguranță ridicată în exploatare prin lucrul cu vibrații reduse datorită amortizării forței de rotație.
- + FEIN ErgoGrip: concept ergonomic unic, înscris pentru brevetare, cu deservire cu două mâini, pentru lucrul neobositor.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizare a blocării și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Sistem eficient de schimbare rapidă a capului de frezare pentru întreruperi minime.
- + Capacitate mare de îndepărtare cu efort redus.
- + Gamă extinsă de accesorii pentru diverse materiale, cum ar fi oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase.
- + Durată de viață peste medie a plăcuțelor indexabile datorită utilizării de 8 sau 16 ori.

Livrare

- + 1 buc. mașină (fără cap frezare, role de ghidare, fără plăcuțe amovibile)
- + 1 buc. pastă de cupru
- + 1 buc. șurubelniță torx TX 15
- + 6 buc. șuruburi de fixare
- + 1 buc. cheie imbus 5 mm
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Caracteristica produsului

- + Pornire lentă
- + Monitorizare a blocării
- + Preselectarea turației
- + Tehnologie pe arc
- + Protecție contra pornirii automate
- + Protecție electronică la suprasarcină
- + Tehnologie Booster
- + Sistem eficient de schimbare rapidă a frezei

Aplicații

Pentru lucrări de montaj

Lungime teșitură până la 5 mm la 45°

Lungime teșitură până la 8 mm la 45°

Lungime teșitură până la 15 mm la 45°





FEIN

Pentru ateliere



+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	1 700 W
Putere în sarcină	1 000 W
Turație la mers în gol	2 300 - 7 500 rot./min
Lățime șanfren max. la 45°	15 mm
Înălțime șanfren max. la 45°	10,6 mm
Unghi șanfren	30° / 37,5° / 45° / 60°
Raza de racordare	2 / 3 / 4 mm
Dotare cap frezare	3 x 2 placă KX
Ø disc suport	137 mm
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	6,40 kg
Greutate conform EPTA	6,40 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

90 dB

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

101 dB

3 dB

Nivelul presiunii acustice
LpCpeak

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

104 dB

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi

α_h , 3,7 m/s²

α_h , 4,3 m/s²

Imprecizia de măsurare
a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



 30° 6 43 01 004 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 012 01 0 6 43 02 006 01 0 6 43 02 015 01 0	 3 mm 0.118" 6 43 02 006 01 0 6 43 02 015 01 0	 4 mm 0.157" 6 43 02 015 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 05 002 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 05 009 01 0 6 43 05 002 01 0	 16.8 mm 0.661" 6 43 05 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 37.5° 6 43 01 006 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 018 01 0 6 43 02 005 01 0 6 43 02 016 01 0	 3 mm 0.118" 6 43 02 005 01 0 6 43 02 016 01 0	 4 mm 0.157" 6 43 02 016 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 03 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 010 01 0 6 43 03 003 01 0	 13 mm 0.512" 6 43 03 010 01 0	
 45° 6 43 01 003 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 013 01 0 6 43 02 054 01 0 6 43 02 017 01 0	 3 mm 0.118" 6 43 02 054 01 0 6 43 02 017 01 0	 4 mm 0.157" 6 43 02 017 01 0	 16 mm 0.630" 6 43 03 008 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 008 01 0	 14 mm 0.551" 6 43 03 004 01 0	
 60° 6 43 01 008 01 0					 16 mm 0.630" 6 43 03 011 01 0	 4 mm 0.157" 6 43 03 011 01 0	 16.2 mm 0.638" 6 43 03 011 01 0	