



AKFH 18-5 AS

Mașină de frezat muchii cu acumulator,
până la 5 mm

Mașină de șanfrenat performantă cu acumulator, pentru
pregătirea optimă a straturilor de acoperire ulterioare,
pentru lucrări flexibile în atelier și pe șantier.

Numărul produsului: 7 138 02 62 00 0



Detalii

- + Pentru realizarea de teșituri și suprafețe de racordare la materiale plate, table și recipiente, de muchii interioare și exterioare, de forme ale conturilor, dar și pentru teșirea găurilor.
- + Capacitate înaltă de îndepărtare cu efort scăzut și ajustarea turației fără trepte pentru diferite materiale.
- + Ergonomică datorită greutății reduse și design-ului compact.
- + Performanță crescută și durată lungă de viață datorită motorului fără perii FEIN PowerDrive.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizare a blocării și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. cap de frezare la 45° (fără cap frezare, role de ghidare, fără plăcuțe amovibile)
- + 1 buc. pastă de cupru
- + 1 buc. șurubelniță torx TX 15
- + 3 buc. șuruburi de fixare SX
- + 1 buc. cheie imbus 4 mm
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Caracteristica produsului

- + Pornire lentă
- + Monitorizare a blocării
- + Preselectarea turației
- + Protecție contra pornirii automate
- + Protecție electronică la suprasarcină

Aplicații

Pentru lucrări de montaj



Lungime teșitură până la 5 mm la 45°



Pentru ateliere



+ potrivit



++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Turație la mers în gol	2 400 - 7 500 rot./min
Lățime șanfren max. la 45°	5 mm
Înălțime șanfren max. la 45°	3,5 mm
Unghi șanfren	45°
Raza de racordare	1,2 / 2,5 mm
Dotare cap frezare	3x placă SX
Ø disc suport	98 mm
Greutate fără acumulator	2,52 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	85 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	96 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	100 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	3,1 m/s ² 4,5 m/s ²
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²

Imagini de aplicație



FEIN

