



FEIN



Set de bază AKFH 18-5 AS pentru fațete cu 1x acumulator 8 Ah ProCore

Freză pentru muchii cu acumulator până la
5 mm cu set de utilizare

Freza performantă pentru muchii cu acumulator se întâlnește cu accesoriile optime pentru crearea unei fațete de 45°. Pentru pregătirea optimă a straturilor de acoperire ulterioare pentru lucrul flexibil în atelier și pe șantier. Include un acumulator ProCORE 8 Ah AS și un încărcător GAL 18 V-160 AS.

Numărul produsului: 7 138 05 62 00 0

Detalii

- + Despachetați mașina și începeți: setul este conceput pentru realizarea fațetelor pe materiale plate, tablă și recipiente, a muchiilor interioare și exterioare, precum și a contururilor.
- + Capacitate înaltă de îndepărtare cu efort scăzut și ajustarea turației fără trepte pentru diferite materiale.
- + Ergonomică datorită greutății reduse și design-ului compact.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizare a blocării și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Performanță crescută și durată lungă de viață datorită motorului fără perii FEIN PowerDrive.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizare a blocării și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.

Livrare

- + 1 AKFH 18-5 AS inclusiv cap de frezare de 45°
- + 1 buc. cheie imbus 4 mm
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 Rolă de ghidaj Ø 21,69 mm pentru fațete de 45° și raza 2,5 mm
- + 1 buc. Încărcător rapid GAL18 V-160 AS
- + 3 buc. șuruburi de fixare SX
- + 1 buc. șurubelniță torx TX 15
- + 1 Pachet de 10 plăci rabatabile de tăiere SX fațete pentru utilizare universală
- + 1 Acumulator ProCORE 18 V 8.0 Ah
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Caracteristica produsului

- + Pornire lentă
- + Monitorizare a blocării
- + Preselectarea turației
- + Protecție contra pornirii automate
- + Protecție electronică la suprasarcină



FEIN

Aplicații

Pentru lucrări de montaj

Lungime teșitură până la 5 mm la 45°

++

+

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate
acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-
ion

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Turație la mers în gol

2 400 - 7 500 rot./min

Lățime șanfren max. la
45°

5 mm

Înălțime șanfren max. la
45°

3,5 mm

Unghi șanfren

45°

Raza de racordare

1,2 / 2,5 mm

Dotare cap frezare

3x placă SX

Ø disc suport

98 mm

Greutate fără acumulator

2,52 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

85 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

96 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

100 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

3,1 m/s²

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi

4,5 m/s²

Imprecizia de măsurare
a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație

