



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25

Cea mai mică mașină de găurit cu talpă electromagnetică din lume cu rotație spre dreapta și stânga se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru carote HSS SPECIAL. Perfect pentru construcția de șasiuri și de vehicule speciale.

Numărul produsului: 7 273 23 65 00 0

Detalii

- + Extrem de mic și de ușor pentru spații de lucru înguste și greu accesibile – și pe verticală și deasupra capului – datorită unei înălțimii constructive de 169 mm, unei lungimi constructive de 290 mm și unei greutate de 8,5 kg.
- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură și durabil, cu avans pinolă fără joc pentru rezultate exacte ale găuririi pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Motor de mare putere de 1 200 W foarte performant și lipsit de întreținere, fără perii, cu înaltă stabilitate a turației pentru viteză de lucru permanent mare, precum și cu rotație spre dreapta/stânga și reglare electronică a turației pentru toate aplicațiile de găurire precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal, tarodarea și coborârea.
- + Burghiu de centruit HSS SPECIAL 25: datorită geometriei speciale de tăiere, carota este tăiată din interior spre exterior și, astfel, materialele cu mai multe straturi pot fi găurite într-o singură etapă de lucru.
- + Diametre de găurire și consumabile: cele mai importante accesorii sunt întotdeauna la îndemână, de la cele mai comune diametre de găurire până la agent lubrifiant pentru tăiere pentru lubrifierea de răcire.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

Livrare

- | | |
|--|---|
| + 1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetă | + 1 buc. clichet 1/2" |
| + 1 buc. cheie tubulară 1/2" | + 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire |
| + 1 buc. chingă fixare | + 1 buc. cârlig șpan |
| + 1 pin centrare de 82 mm | + 1 buc. apărătoare contra atingerii |
| + 1 buc. mâner suplimentar | + 1 buc. cheie imbus de 5 mm |
| + 1 buc. cheie imbus cu mâner T de 5 mm | + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238) |
| + Câte 2 buc. burghie de centruit HSS SPECIAL 25 cu 25 mm adâncime de tăiere (Ø12/14/16/18/20/22/24/26 mm) | + Câte 2 buc. burghie elicoidale HSS lungime activă (Ø 8 mm și 10 mm) |
| + 2 buc. pini centrare de 82 mm | + 1 buc. lubrifiant tăiere |
| + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii | |

Caracteristica produsului



- + Indicator forță de fixare electromagnetică
- + Reducere electronică a turației
- + Tahometru cu regulator electronic de turație
- + Rotație spre dreapta/stânga
- + Funcție memorie
- + Senzor de răsturnare

Aplicații



FEIN

Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

++

Lucru deasupra capului

++

Pentru lucrări de montaj

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 200 W

Putere în sarcină

680 W

Turație în sarcină

130 - 610 rot./min

Turație la mers în gol

130 - 660 rot./min

Ø max. carotă HM

36 mm

Ø max. carotă HSS

36 mm

Adâncimea max. de
găurire cu carotă

35 mm

Burghiu elicoidal max. Ø

16 mm

Filetare

M 12

Zencuire max. Ø

32 mm

Sistem de prindere
carote

3/4" Weldon

Dimensiune unghiulară

40 mm

Înălțime constructivă

169 mm

Lungime constructivă

290 mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpA

95,3 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

5 dB

Nivelul puterii acustice
LWA

103,3 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

5 dB

Nivelul presiunii acustice
LpCpeak

106,3 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

5 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

$a_{h,D} = <2,5 \text{ m/s}^2$

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate K α

1,5 m/s²



Cursa de lucru	46 mm
Înălțime constructivă	169 mm
Forța de fixare a magnetului	10 000 N
Cablu cu ștecher	3 m
Greutate conform EPTA	8,50 kg
Greutate conform EPTA	8,50 kg

Imagini de aplicație

