



FEIN



KBC 36 MAGFORCE Machinery-Set 3/4 in Weldon

Cea mai mică mașină de găurit talpă electromagnetică din lume cu rotație spre dreapta și stânga se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru tarozi. Perfect pentru construcția de mașini-unelte și mașini.

Numărul produsului: 7 273 23 63 00 0

Detalii

- + Extrem de mic și de ușor pentru spații de lucru înguste și greu accesibile – și pe verticală și deasupra capului – datorită unei înălțimii constructive de 169 mm, unei lungimi constructive de 290 mm și unei greutate de 8,5 kg.
- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură și durabil, cu avans pinolă fără joc pentru rezultate exacte ale găuririi pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Motor de mare putere de 1 200 W foarte performant și lipsit de întreținere, fără perii, cu înaltă stabilitate a turației pentru viteză de lucru permanent mare, cu sens rotație spre dreapta/stânga și reglare electronică a turației pentru toate aplicațiile de găurire precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal, tarodare și zencuire.
- + Tarod: ideali pentru spații înguste, tarozii pentru M6, M8, M10, M12 sunt perfecți pentru filete de trecere în locuri deosebit de strâmte.
- + Burghiu elicoidal și zencuitor: tot ceea ce este necesar pentru executarea găurilor de bază, la îndemână, într-un singur set.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

Livrare

- + 1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetă
- + 1 buc. cheie tubulară 1/2"
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 pin centrare de 82 mm
- + 1 buc. mâner suplimentar
- + 1 buc. cheie imbus cu mâner T de 5 mm
- + Câte 2 buc. tarozi [M6, M8, M10, M12 (DIN 352/ISO 13)]
- + 4 buc. zencuitoare conice HSS 90° cu diametrul de 16,5 mm
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii
- + 1 buc. clichet 1/2"
- + 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire
- + 1 buc. cârlig șpan
- + 1 buc. apărătoare contra atingerii
- + 1 buc. cheie imbus de 5 mm
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)
- + Câte 1 buc. burghiu elicoidal HSS cu lungime activă de 35 mm (diametru 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)
- + 1 buc. lubrifiant tăiere

Caracteristica produsului

- + Indicator forță de fixare electromagnetă
- + Reducere electronică a turației
- + Rotație spre dreapta/stânga
- + Funcție memorie



+ Tahometru cu regulator electronic
de turație

+ Senzor de răsturnare

Aplicații



FEIN

Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

++

Lucru deasupra capului

++

Pentru lucrări de montaj

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 200 W

Putere în sarcină

680 W

Turație în sarcină

130 - 610 rot./min

Turație la mers în gol

130 - 660 rot./min

Ø max. carotă HM

36 mm

Ø max. carotă HSS

36 mm

Adâncimea max. de
găurire cu carotă

35 mm

Burghiu elicoidal max. Ø

16 mm

Filetare

M 12

Zencuire max. Ø

32 mm

Sistem de prindere
carote

3/4" Weldon

Dimensiune unghiulară

40 mm

Înălțime constructivă

169 mm

Lungime constructivă

290 mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

95,3 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

5 dB

Nivelul puterii acustice

103,3 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

5 dB

Nivelul presiunii acustice

106,3 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

5 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

$a_{h,D} = <2,5 \text{ m/s}^2$

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate K α

1,5 m/s²



Cursa de lucru	46 mm
Înălțime constructivă	169 mm
Forța de fixare a magnetului	10 000 N
Cablu cu ștecher	3 m
Greutate conform EPTA	8,50 kg
Greutate conform EPTA	8,50 kg

Imagini de aplicație

