



KBE 32 QW

Mașină de găurit ecologică cu carotă cu stand electromagnetic de până la 32 mm

Mașină de găurit Endurance cu carotă cu stand electromagnetic, cu 1 treaptă de viteză, mică și ușoară, cu performanță și durată de viață unice chiar și în condiții solicitante în atelier și pe șantier.

Numărul produsului: 7 270 95 61 00 0



Detalii

- + Pentru utilizare intensivă datorită calității ridicate a prelucrării și ghidajului interior al cablului motorului.
- + Durată de viață fără compromisuri prin designul durabil al angrenajului cu un timp de operare de până la 400 de ore.
- + Greutate redusă cu motorul FEIN de mare putere și cuplu ridicat pentru toate lucrările cu carote.
- + Raport excelent preț / performanță.
- + Sistem de schimbare rapidă a carotei fără scule.
- + Răcire internă.
- + Forță de fixare electromagnetică ridicată.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Accesibilitate bună în situații de operare înguste.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

Livrare

- + 1 buc. pompă manuală
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 buc. apărătoare contra atingerii
- + 1 buc. suport pentru sticle
- + 1 buc. pin de centrare 100 mm
- + 1 buc. geantă plastic

Caracteristica produsului

- + Roată de mână reversibilă pentru avans
- + Sistem de schimbare rapidă a carotei fără scule

Aplicații

Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

Lucru deasupra capului





FEIN

Pentru lucrări de montaj

++

Pentru ateliere

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 200 W

Putere în sarcină

770 W

Turație în sarcină

450 rot./min

Turație la mers în gol

700 rot./min

Ø max. carotă HM

32 mm

Ø max. carotă HSS

32 mm

Adâncimea max. de găurire cu carotă

50 mm

Sistem de prindere carote

3/4" Weldon

Schimbare carote

fără scule

Cursa de lucru

90 mm

Forța de fixare a magnetului

10 000 N

Dimensiunile talpei magnetice

175 x 80 mm

Cablu cu ștecher

3 m

Greutate conform EPTA

11,00 kg

Imagini de aplicație

