



KBE 36 QW MAGSPEED

Mașină de găurit Endurance cu carotă cu stand electromagnetic de până la 36 mm

Mașină de găurit Endurance cu carotă cu stand electromagnetic, cu 1 treaptă de viteză, mică și ușoară, cu performanță și durată de viață unice chiar și în condiții solicitante în atelier și pe șantier.

Numărul produsului: 7 273 28 61 00 0



Detalii

- + Dublarea productivității cu un rezultat perfect: timpii de găurire sunt reduși la jumătate, procesul de lucru este accelerat. Datorită vitezei mari de lucru sunt posibile până la 60 de găuriri în comparație cele 30 de găuriri de până acum, într-un timp de lucru identic.
- + O capacitate de aşchiere excepțională și nemaivăzută încă datorită curbei turației și a cuplului, cu viteze de tăiere de până la 70 m/min, ideal pentru carotele HM ULTRA și HM ULTRA SPEED.
- + Durată lungă de viață, unică, pentru până la 240 000 de găuri datorită conceptului de mașină cu uzură extrem de redusă, cu motor de mare putere de 1 600 W, fără perii și ghidare internă a cablului motorului de găurire.
- + Accesibilitate bună în situații de operare înguste.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Senzorul de răsturnare oprește motorul în cazul alunecării sau răsturnării mașinii.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Roată de mână pentru avans reversibilă fără scule.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

Livrare

- + 1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetică
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 buc. apărătoare contra atingerii
- + 1 buc. rezervor pentru lichid de răcire
- + 1 buc. pin de centrare 100 mm
- + 1 buc. geantă plastic

Caracteristica produsului

- + Indicator forță de fixare electromagnetică
- + Roată de mână reversibilă pentru avans
- + Senzor de răsturnare
- + Sistem de schimbare rapidă a carotei fără scule

Aplicații



Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

++

Lucru deasupra capului

++

Pentru lucrări de montaj

++

Pentru ateliere

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 600 W

Putere în sarcină

1 200 W

Motor

fără perii

Turație în sarcină

620 rot./min

Turație la mers în gol

620 rot./min

Ø max. carotă HM

36 mm

Ø max. carotă HSS

20 mm

Adâncimea max. de găurire cu carotă

50 mm

Sistem de prindere carote

3/4" Weldon

Schimbare carote

fără scule

Cursa de lucru

107 mm

Forța de fixare a magnetului

10 000 N

Dimensiunile talpei magnetice

175 x 80 mm

Cablu cu ștecher

4 m

Greutate conform EPTA

11,20 kg

Imagini de aplicație

