



KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication Set

Mașină de găurit Endurance cu carotă cu stand electromagnetic de până la 36 mm

Mașina de găurit Endurance cu talpă electromagnetică KBE 36 QW MAGSPEED, cu performanță unică se întâlnește cu carota HM ULTRA SPEED 35 acoperită cu TiAlSiN – Pentru o capacitate maximă de așchiere și viteză de lucru excepțională. Perfect pentru utilizare intensivă în serie în construcțiile din oțel.

Numărul produsului: 7 273 28 62 00 0

Detalii

- + Dublarea productivității cu un rezultat perfect: timpii de găurire sunt reduși la jumătate, procesul de lucru este accelerat. Datorită vitezei mari de lucru sunt posibile până la 60 de găuriri în comparație cele 30 de găuriri de până acum, într-un timp de lucru identic.
- + O capacitate de așchiere excepțională și nemaivăzută încă datorită curbei turației și a cuplului, cu viteze de tăiere de până la 70 m/min, ideal pentru carotele HM ULTRA și HM ULTRA SPEED.
- + Durată lungă de viață, unică, pentru până la 240 000 de găuri datorită conceptului de mașină cu uzură extrem de redusă, cu motor de mare putere de 1 600 W, fără perii și ghidare internă a cablului motorului de găurire.
- + HM ULTRA SPEED 35: Carotă HM cu strat de acoperire TiAlSiN a suprafeței pentru o capacitate de așchiere unică și viteză de lucru și durabilitate maxime.

Livrare

- + 1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetică
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 buc. apărătoare contra atingerii
- + 6 carote HM ULTRA SPEED 35 cu adâncime de tăiere de 35 mm (diametrul 2x 14/16/18/20/22 mm)
- + 1 buc. rezervor pentru lichid de răcire
- + 1 buc. pin de centrare 100 mm
- + 1 buc. geantă plastic
- + 2 buc. pini de centrare 100 mm

Caracteristica produsului

- + Roată de mână reversibilă pentru avans
- + Sistem de schimbare rapidă a carotei fără scule

Aplicații



Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

++

Lucru deasupra capului

++

Pentru lucrări de montaj

++

Pentru ateliere

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 600 W

Putere în sarcină

1 200 W

Motor

fără perii

Turație în sarcină

620 rot./min

Turație la mers în gol

620 rot./min

Ø max. carotă HM

36 mm

Ø max. carotă HSS

20 mm

Adâncimea max. de găurire cu carotă

50 mm

Sistem de prindere carote

3/4" Weldon

Schimbare carote

fără scule

Cursa de lucru

107 mm

Forța de fixare a magnetului

10 000 N

Dimensiunile talpei magnetice

175 x 80 mm

Cablu cu ștecher

4 m



FEIN

Greutate conform EPTA

11,20 kg

Imagini de aplicație

