



FEIN



KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Mașină de găurit universală cu carotă cu stand electromagnetic, de până la 35 mm, cu set de utilizare

Mașină de găurit cu talpă electromagnetică KBU 35 QW, un talent universal, se întâlnește cu o gamă cuprinzătoare de accesorii pentru burghie de centruit HM și HSS. Perfect pentru construcții din oțel și construcții de poduri.

Numărul produsului: 7 270 54 63 00 0

Detalii

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcție compact, cu greutate optimizată și motor de mare putere FEIN de 1 100 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turației, pentru lucrări fiabile și economice.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 260 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.
- + Carota HSS NOVA 50: extrem de rezistent la șocuri și impact, este conceput pentru o utilizare dură în construcții de oțel și în montaje. Datorită marginilor de tăiere rezistente și oțelului HSS excelent cu o duritate de 64 HRC, burghiul de centruit impresionează, de asemenea, printr-o durabilitate maximă.
- + Carota HM ULTRA 50: datorită unui dinte de tăiere din metal dur de înaltă calitate cu o duritate de 1 450 HV, burghiul de centruit impresionează prin capacitatea maximă de așchiere și cea mai lungă durabilitate în toate metalele.
- + Sistem de geantă L-BOXX: clar aranjate, ordonat și depozitat în siguranță. Datorită inserției pentru piese mici, toate accesoriile își găsesc locul, iar L-BOXX-urile pot fi, de asemenea, grupate și stivuite cu ușurință.

Livrare

- + 1 buc. mașină de găurit cu talpă electromagnetică
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 buc. pin de centrare 100 mm
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule
- + Câte 1 buc. carote HM ULTRA 50, lungime găurire (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 1 buc. lubrifiant tăiere
- + 1 buc. rezervor pentru lichid de răcire
- + 1 buc. cârlig șpan
- + 1 buc. apărătoare contra atingerii
- + Câte 1 buc. carote HSS NOVA 50, lungime găurire (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)
- + 2 buc. pini de centrare 100 mm
- + 1 buc. geantă scule L-BOXX 136 pentru accesorii

Caracteristica produsului

- + Indicator forță de fixare electromagnetică
- + Reducere electronică a turației
- + Tahometru cu regulator electronic de turație
- + Rotație spre dreapta/stânga
- + Funcție memorie
- + Senzor de răsturnare

Aplicații



FEIN

Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

++

Găurire cu burghiu elicoidal și mandrină de găurit (DIN 338)

+

Filetare

++

Zencuire

++

Alezare

++

Lucru deasupra capului

++

Pentru lucrări de montaj

++

Pentru ateliere

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 100 W

Putere în sarcină

550 W

Turație în sarcină

130 - 520 rot./min

Ø max. carotă HM

35 mm

Ø max. carotă HSS

35 mm

Adâncimea max. de găurire cu carotă

50 mm

Burghiu elicoidal max. Ø

16 mm

Filetare

M 14

Zencuire max. Ø

31 mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

86,7 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

97,7 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

101,2 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α

1,5 m/s²



Ø max. alezare	16 mm
Sistem de prindere carote	3/4" Weldon
Schimbare carote	fără scule
Cursa de lucru	135 mm
Forța de fixare a magnetului	10 000 N
Dimensiunile talpei magnetice	175 x 80 mm
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	10,60 kg
Greutate conform EPTA	10,60 kg

Imagini de aplicație

