



KBU 35 PQ

Mașină de găurit universală cu talpă electromagnetă de până la 35 mm

Mașină de găurit universală cu talpă magnetică, mică, dar cu o cursă mare, 1 treaptă de viteză, cu rotație spre dreapta/stânga, magnet permanent și funcționalitate maximă pentru lucrul foarte sigur și flexibil pe șantier.

Numărul produsului: 7 270 71 61 00 0



Detalii

- + Magnet permanent pentru lucrul în condiții de siguranță sporită la înălțime, furtun de protecție a cablului rabatabil al motorului și calitate înaltă a prelucrării în condiții de utilizare intensivă.
- + Mașină mică și ușoară, cu cuplu ridicat pentru o viteză de lucru permanent ridicată datorită motorului FEIN de înaltă performanță cu tahometru electronic.
- + Mașină cu domeniu foarte mare al cursei pentru toate lucrările de găurire, precum carotare, găurire cu burghiu elicoidal, zencuire și alezare.
- + Magnet permanent extrem de îngust, cu premagnetizare.
- + Senzor de răsturnare.
- + Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicator confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Sens de rotire spre dreapta/stânga.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

Livrare

- + 1 buc. rezervor pentru lichid de răcire
- + 1 buc. cârlig șpan
- + 1 buc. apărătoare contra atingerii
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 buc. pin de centrare Ø 6,35 x 100 mm
- + 1 buc. geantă plastic

Caracteristica produsului

- + Indicator forță de fixare electromagnetice
- + Reducere electronică a turației
- + Tahometru cu regulator electronic de turație
- + Rotație spre dreapta/stânga
- + Funcție memorie
- + Senzor de răsturnare

Aplicații

Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

Găurire cu burghiu elicoidal și mandrină de găurit (DIN 338)

Filetare

++

+

++



FEIN

Zencuire	++
Alezare	++
Lucru deasupra capului	++
Pentru lucrări de montaj	++
Pentru ateliere	++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	1 010 W
Putere în sarcină	550 W
Turație în sarcină	130-520 rot./min
Ø max. carotă HM	35 mm
Ø max. carotă HSS	35 mm
Adâncimea max. de găurire cu carotă	50 mm
Burghiu elicoidal max. Ø	16 mm
Filetare	M 14
Zencuire max. Ø	31 mm
Ø max. alezare	16 mm
Sistem de prindere carote	QuickIN
Schimbare carote	fără scule

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	86,7 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	97,7 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	101,2 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	<2,5 m/s ² 1,5 m/s ²



Cursa de lucru 135 mm

Cursa totală 260 mm

Forța de fixare a magnetului 9 000 N

Cablu cu ștecher 4 m

Greutate conform EPTA 12,50 kg

Greutate conform EPTA 12,50 kg

Imagini de aplicație

