



KBM 50 Q

Mașină de găurit cu stand
electromagnetic, găurire în metal până la
50 mm

Mașină de găurit cu carotă cu talpă electromagnetică,
universală cu cursă mare și 2 trepte de viteză, ușoară, cu
rotație stânga/dreapta, cu funcționalitate maximă pentru
lucrări flexibile în atelier și pe șantier.

Numărul produsului: 7 270 41 61 00 0

Detalii

- + Concept de mașină foarte rezistent la uzură, cu furtun de protecție a cablurilor motorului rabatabil pentru utilizare intensivă în domeniul industrial și meșteșugăresc.
- + Greutate utilă perfectă datorită modului de construcție compact, cu greutate optimizată și motor de mare putere FEIN de 1 200 W cu tahometru electronic pentru înaltă stabilitate a turației, pentru lucrări fiabile și economice.
- + Prin rotația spre dreapta/stânga, ajustarea electronică a turației și domeniul cursei de 315 mm este posibilă o utilizare universală, precum găurirea cu carotă, cu burghiu elicoidal sau tarodarea, precum și zencuirea și răzuirea.
- + Concept de deservire simplu și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Forță de fixare electromagnetă ridicată.
- + Rezervorul integrat de lichid de răcire asigură o durată de viață mare a carotei.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Comutator de protecție pentru persoane.

Livrare

- + 1 buc. rezervor pentru lichid de răcire
- + 1 buc. cârlig șpan
- + 1 buc. apărătoare contra atingerii
- + 1 buc. chingă fixare
- + 1 buc. pin de centrare
- + 1 buc. geantă plastic

Caracteristica produsului

- + Creștere electronică a forței de fixare electromagnetice
- + Rotație spre dreapta/stânga
- + Funcție memorie
- + Indicator forță de fixare electromagnetă
- + Reducere electronică a turației
- + Tahometru cu regulator electronic de turație

Aplicații

Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

++

Găurire cu carotă în metal până la Ø 50 mm

++

Găurire cu burghiu elicoidal și mandrină de găurit (DIN 338)

+

Filetare

++



FEIN

Zencuire	++
Alezare	++
Lucru deasupra capului	+
Pentru lucrări de montaj	++
Pentru ateliere	++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	1 200 W
Putere în sarcină	640 W
Turație în sarcină 1-a treaptă de viteză	130 - 260 rot./min
Turație în sarcină 2-a treaptă de viteză	260 - 520 rot./min
Ø max. carotă HM	50 mm
Ø max. carotă HSS	40 mm
Adâncimea max. de găurire cu carotă	50 mm
Burghiu elicoidal max. Ø	16 mm
Filetare	M 16
Zencuire max. Ø	31 mm
Ø max. alezare	16 mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	82,1 dB 5 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	93,1 dB 5 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	96,2 dB 5 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	< 2,5 m/s ² 1,5 m/s ²



Sistem de prindere
carote

QuickIN

Schimbare carote

fără scule

Cursa de lucru

145 mm

Cursa totală

315 mm

Cablu cu ștecher

4 m

Imagini de aplicație

