



FEIN



AKBU 35 PMQW 18V AS set 2x 8Ah

Mașină de găurit universală cu carotă cu stand electromagnetic, cu acumulator de până la 35 mm

Set cu 2 acumulatori ProCORE de 8Ah. Perfect pentru lucrări mobile pe șantier.

Numărul produsului: 7 170 04 64 00 0

Detalii

- + Concept de mașină extrem de rezistent la uzură și durabil datorită motorului fără perii, precum și calității ridicate a materialelor și de prelucrare. Conceput pentru până la 60.000 de găuri cu o durată de utilizare de 300 h.
- + Mașină mică și ușoară cu viteză de lucru cu până la 25% mai ridicată în condiții de productivitate și durată de viață a acumulatorului unice comparabil cu concurența. Cu acumulatorul AMPShare ProCORE de 18V 8Ah sunt posibile până la 31 de găuri per încărcare a acumulatorului (carotă HM, diametrul 18 mm, S235 12 mm).
- + Cu o greutate de 12,2 kg, aceasta este cea mai ușoară mașină de găurit universală cu talpă magnetică și acumulator din lume. Flexibilitate maximă datorită rotației spre dreapta/stânga, reglării electronice a turației și domeniului cursei de 260 mm, pentru toate lucrările de găurire mobile precum centrarea, găurirea cu burghiu elicoidal, tarodarea, zencuirea și răzuirea.
- + Concept de deservire intuitiv și versatil, în câmpul vizual al utilizatorului.
- + Indicatorul confortabil al forței de fixare electromagnetice vine în sprijinul poziționării în siguranță a mașinii.
- + Senzorul de răsturnare oprește motorul în cazul alunecării sau răsturnării mașinii.
- + Sistem prindere sculă MK2 pentru utilizarea directă a sculelor industriale.
- + Poziție stabilă datorită magnetului permanent extrem de îngust cu premagnetizare pentru alinierea confortabilă și simplă.
- + Sistem de memorare a turației „Memory Function”.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + * opțional cu accesorii.
- + ** Cea mai mare putere cu AMPShare ProCore 18 V 8.0 Ah/12.0 Ah

Livrare

- | | |
|--|--|
| + 1 buc. mașină de găurit cu talpă magnetică și acumulator | + 1 buc. pompă manuală pentru lichid răcire |
| + 1 buc. chingă fixare | + 1 buc. cârlig șpan |
| + 1 buc. pin de centrare 100 mm | + 1 buc. apărătoare contra atingerii |
| + 1 buc. pană de extracție | + 2 buc. acumuloare Li-Ion ProCORE 18 V / 8.0 Ah |
| + 1 buc. Încărcător rapid GAL18 V-160 AS | + 1 buc. geantă din plastic pentru scule |

Caracteristica produsului



- + Indicator forță de fixare electromagnetică
- + Reducere electronică a turației
- + Tahometru cu regulator electronic de turație
- + Rotație spre dreapta/stânga
- + Funcție memorie
- + Senzor de răsturnare

Aplicații



FEIN

Găurire cu carotă în metal până la Ø 35 mm

++

Găurire cu burghiu elicoidal și mandrină de găurit (DIN 338)

+

Găurire cu burghiu elicoidal cu prindere MK (DIN 345)

++

Filetare

++

Zencuire

++

Alezare

++

Lucru deasupra capului

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate
acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-
ion**

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Motor

fără perii

Turație în sarcină

130 - 520 rot./min

Sistem de prindere sculă

MK 2

Ø max. carotă HM

35 mm

Ø max. carotă HSS

35 mm

Adâncimea max. de
găurire cu carotă

50(75)* mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpA

82,4 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWA

93,4 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice
LpCpeak

97,1 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 αhv 3
căi

αh,D 0,6 m/s²

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate Kα

1,5 m/s²



Burghiu elicoidal max. Ø	18 mm
Filetare	M 14
Zencuire max. Ø	31 mm
Ø max. alezare	18 mm
Sistem de prindere carote	3/4" Weldon
Schimbare carote	fără scule
Cursa de lucru	135 mm
Cursa totală	260 mm
Forța de fixare a magnetului	9 000 N
Dimensiunile talpei magnetice	195 x 70 mm
Greutate fără acumulator	12,20 kg

Imagini de aplicație





FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.**