



ABH 18-26 AS

Ciocan perforator cu acumulator

Cu SDS plus și cu o energie de percuție de 2,6 jouli pentru găurirea în beton de până la 26 mm.

Numărul produsului: 7 140 03 61 00 0

Detalii

- + Motorul performant, fără perii, furnizează o energie de percuție de 2,6 jouli, asigurând astfel un avans rapid al găuririi, precum și o putere ridicată de aşchiere cu dalta.
- + Monitorizarea reculului cu deconectare rapidă inteligentă în cazul unor reculuri bruște ale ciocanului perforator, pentru protecția optimă a utilizatorului.
- + Electronic Precision Control (EPC) cu pornire lentă a turației de lucru pentru o manevrare perfectă și control în cazul materialelor sensibile și al suporturilor dificile.
- + Comandă simplă și precisă a turației cu ajutorul comutatorului de accelerație.
- + Lucrări cu efort scăzut prin formă constructivă compactă și vibrații reduse.
- + Modificarea poziției dălții (Vario-Lock) – blocarea dălții în 36 de poziții în scopul ocupării poziției optime de lucru.
- + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- + Dacă scula utilizată se blochează sau se agață, acționarea axului mașinii se întrerupe.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. mâner suplimentar
- + 1 buc. limitator de adâncime cu protecție contra praf
- + 1 lavetă pentru mașină
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)

Specificații



SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Tensiune acumulator	18 V	Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	88 dB 3 dB
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu- ion	Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	99 dB 3 dB
Interfață acumulator	18 V AMPShare		
Motor	fără perii		
Turație la mers în gol	0 - 980 rot./min	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s ² $\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s ²
Număr de băți	0 - 4 350 rot./min	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²
Energie de percute	2,6 J		
Sistem de prindere sculă	SDS-plus		
Ø gaură beton	26 mm		
Ø gaură zidărie	68 mm		
Ø-găurire în oțel	13 mm		
Ø-găurire în lemn	30 mm		
Greutate fără acumulator	3,20 kg		

Imagini de aplicație



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

