



ASCM18-4 QM AS QuickIN Top Set

Masina de găurit cu acumulator în setul de utilizator.

Mașina multifuncțională ASCM 18-4 QM AS cu 7 accesorii QuickIN cu schimbare rapidă pentru eficiență maximă și versatilitate de aplicare la găurire, filetare și înșurubare. Totul este depozitat cu grijă, ordonat și în siguranță în i-BOXX. Include o baterie reîncărcabilă (GBA 18 V 5,0 Ah AS) și un încărcător rapid (GAL 1880 CV AS).

Numărul produsului: 7 116 15 65 00 0

Detalii

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, centruire, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Set de accesorii QuickIN în i-BOXX format din 7 accesorii QuickIN: 1 suport de biți 1/4", 1 adaptor de soclu 1/2", 1 accesoriu de tarodare, clești de tarodare 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 accesoriu excentric, 1 cap unghiular. Inserția în carcasă a i-BOXX oferă spațiu suplimentar pentru alte accesorii QuickIN.
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite cu aproape 50% mai multe înșurubări (cca 1.600 de înșurubări Ø 5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului, la calitate FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.

- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (incluzând mâner, clip de centură, suport de bituri)
- + 1 Pachet de baterie GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
- + 1 Set de accesorii QuickIN 7 piese
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)
- + 1 iBOXX 72
- + 1 iBOXX Rack

Caracteristica produsului

- + Mandrină de găurit detașabilă
- + Sistem electronic de decuplare
- + Angrenaj în 4 trepte
- + Interfață pentru accesorii QuickIN
- + LED reglabil
- + Funcție de găurire și resetare

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-ion

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

75,9 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

5 dB



FEIN

Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA	83,9 dB
Motor	fără perii	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	5 dB
Transmisie	Cu 4 trepte de viteză	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	90,6 dB
Interfață accesorii	QuickIN	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	5 dB
Turație la mers în gol	430 / 850 / 2 000 / 4 000 rot./min	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	$a_{h,D}$ 0,9 m/s ²
Cuplu max. (dur/moale)	130 (70 / 50) Nm	Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	a_h 0,6 m/s ²
Trepte de cuplu	15 + 1	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate $K\alpha$	1,5 m/s ²
Deschidere mandrină de găurire	1,5 - 13 mm		
Înșurubare	10 x 400 mm		
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	13 mm		
Ø de găurire în oțel cu carota	30 mm		
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	80 mm		
Ø-găurire în lemn	60 mm		
Filetare	M 14		
Greutate fără acumulator	1,30 kg		

Imagini de aplicație



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

