



ASB 18 Q AS

Mașină de găurit-înșurubat cu acumulator și cu percuție în 2 trepte

Motor fără perii și interfață QuickIN. Adaptare perfectă pentru găurire de până la 13 mm în metal, piatră și zidărie.

Numărul produsului: 7 104 07 61 00 0

Detalii

- + Angrenaj complet metalic cu 2 trepte de viteză cu mecanism de percuție activabil pentru găurirea optimă în metal, piatră și zidărie.
- + Utilizare multiplă nelimitată cu sistemul FEIN QuickIN. Lucru mai rapid în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Reglarea mecanică a cuplului.
- + Variantă constructivă compactă.
- + Interfața AMPShare permite cu aproape 50% mai multe înșurubări (cca 1.300 de înșurubări Ø 5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului, la calitate FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm)
- + 1 buc. placă pentru bituri
- + 1 buc. suport curea
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)

Caracteristica produsului

- + Mandrină de găurit detașabilă
- + Interfață pentru accesorii QuickIN
- + Mecanism de impact comutabil

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

92,9 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii



FEIN

Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	măsurate KpA	3 dB
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA	100,9 dB
Motor	fără perii	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	3 dB
Transmisie	Cu 2 trepte de viteză	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	110,0 dB
Interfață accesorii	QuickIN	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	3 dB
Turație la mers în gol	450 / 2 000 rot./min	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	ah,D 1,4 m/s ²
Număr de bățai	7 360 / 32 000 rot./min	Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	ah 0,6 m/s ²
Cuplu max. (dur/moale)	60 / 38 Nm	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²
Trepte de cuplu	22 + 1		
Deschidere mandrină de găurire	1,5 - 13 mm		
Înșurubare	8 x 300 mm		
Ø-găurire în oțel	13 mm		
Ø-găurire în lemn	50 mm		
Ø-găurire piatră	13 mm		
Filetare	M 10		
Greutate fără acumulator	1,50 kg		

Imagini de aplicație



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

