



## ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah

Mașină de găurit-înșurubat în 4 trepte cu  
acumulator

Cu motor fără perii și interfață QuickIN. Putere fără  
compromisuri pentru tarodare până la M14 și găurire cu  
carote inelare HM până la 80 mm.

Numărul produsului: 7 116 15 67 00 0

Detalii

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, centruire, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite 1.700 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului (GBA 18 V 5 Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

## Livrare

- + 1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm)
- + 1 buc. placă pentru bituri
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
- + 1 buc. suport curea
- + 1 mâner telescopic
- + 2 acumulatori Li-Ion GBA 18V 5.0 Ah AS

## Caracteristica produsului

- + Mandrină de găurit detașabilă
- + Angrenaj în 4 trepte
- + Sistem electronic de decuplare
- + Interfață pentru accesorii QuickIN

+ LED reglabil

+ Funcție de găurire și resetare

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Capacitate acumulator	5 Ah
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Motor	fără perii
Transmisie	Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii	QuickIN
Turație la mers în gol	430 / 850 / 2 000 / 4 000 rot./min
Cuplu max. (dur/moale)	130 (70 / 50) Nm
Trepte de cuplu	15 + 1
Deschidere mandrină de găurire	1,5 - 13 mm
Înșurubare	10 x 400 mm
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	13 mm
Ø de găurire în oțel cu carota	30 mm
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	80 mm

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	75,9 dB 5 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	83,9 dB 5 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	90,6 dB 5 dB
Valoare vibrații 1 $\alpha_{hv}$ 3 căi Valoare vibrații 2 $\alpha_{hv}$ 3 căi	ah,D 0,9 m/s <sup>2</sup> ah 0,6 m/s <sup>2</sup>
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>



# FEIN

Ø-găurire în lemn

60 mm

Filetare

M 14

Greutate fără acumulator

1,30 kg

## Imagini de aplicație



Powered by



**Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

