



## ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Top Set

Masina de găurit cu acumulator în setul de utilizator.

Aparatul multifuncțional ASCM 18-4 QM AS cu set de biți din 8 piese, suport de biți QuickIN 1/4", clești de filetare QuickIN de 4,5 mm și 6 mm, set de burghie HSS cu cobalt 5% cu răsucire din 6 piese, set de robinete HSS din 7 piese, o baterie reîncărcabilă (GBA 18 V 5,0 Ah AS) și un încărcător rapid (GAL 1880 CV AS).

Numărul produsului: 7 116 15 63 00 0

### Detalii

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, centruire, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Set de biți din 8 piese. Suport de biți și 7 biți (PZ2, PZ3, T15, T20, T20, T25, T30, T40, 60-1/4).
- + Set de burghie rotative HSS cobalt 5% din 6 piese (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm).
- + Set de robinete HSS de 7 piese (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12).
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite 1.700 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului (GBA 18 V 5 Ah).
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu

acumuloarele AMPShare.

- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

## Livrare

- + 1 ASCM 18-4 QM AS (incluzând mâner, clip de centură, suport de bituri)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
- + 1 suport de biți QuickIN
- + 1 clește de filetare QuickIN 6 mm
- + 1 Set de burghie HSS cobalt 5% cu răsucire, 6 piese
- + 1 Pachet de baterie GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 set de biți din 8 piese
- + 1 clește de filetare QuickIN de 4,5 mm
- + 1 set de robinete HSS de 7 piese
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)

## Caracteristica produsului

- + Mandrină de găurit detașabilă
- + Angrenaj în 4 trepte
- + LED reglabil
- + Sistem electronic de decuplare
- + Interfață pentru accesorii QuickIN
- + Funcție de găurire și resetare

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-ion

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

75,9 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

5 dB



# FEIN

Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA	83,9 dB
Motor	fără perii	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	5 dB
Transmisie	Cu 4 trepte de viteză	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	90,6 dB
Interfață accesorii	QuickIN	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	5 dB
Turație la mers în gol	430 / 850 / 2 000 / 4 000 rot./min	Valoare vibrații 1 $\alpha_{hv}$ 3 căi	$a_{h,D}$ 0,9 m/s <sup>2</sup>
Cuplu max. (dur/moale)	130 (70 / 50) Nm	Valoare vibrații 2 $\alpha_{hv}$ 3 căi	$a_h$ 0,6 m/s <sup>2</sup>
Trepte de cuplu	15 + 1	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate $K\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>
Deschidere mandrină de găurire	1,5 - 13 mm		
Înșurubare	10 x 400 mm		
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	13 mm		
Ø de găurire în oțel cu carota	30 mm		
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	80 mm		
Ø-găurire în lemn	60 mm		
Filetare	M 14		
Greutate fără acumulator	1,30 kg		

## Imagini de aplicație



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatible con la batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

