



FEIN



ABS 18 Q AS

Mașină de găurit-înșurubat în 2 trepte cu acumulator

Motor fără perii și interfață QuickIN. Adecvare perfectă pentru găurire de până la 13 mm și tarodare de până la M10.

Numărul produsului: 7 113 24 61 00 0

Detalii

- + Angrenaj complet metalic cu 2 trepte de viteză, perfect adaptat pentru găurire de până la 13 mm și tarodare în metal de până la M10.
- + Utilizare multiplă nelimitată cu sistemul FEIN QuickIN. Lucru mai rapid în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Reglarea mecanică a cuplului.
- + Variantă constructivă compactă.
- + Interfața AMPShare permite cu aproape 50% mai multe înșurubări (cca 1.300 de înșurubări Ø 5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului, la calitate FEIN. (ProCORE 4 Ah).
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm)
- + 1 buc. placă pentru bituri
- + 1 buc. suport curea
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)

Caracteristica produsului

- + Mandrină de găurit detașabilă
- + Interfață pentru accesorii QuickIN



Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Motor	fără perii
Transmisie	Cu 2 trepte de viteză
Interfață accesorii	QuickIN
Turație la mers în gol	450 / 2 000 rot./min
Cuplu max. (dur/moale)	60 / 38 Nm
Trepte de cuplu	22 + 1
Deschidere mandrină de găurire	1,5 - 13 mm
Înșurubare	8 x 300 mm
Ø-găurire în oțel	13 mm
Ø-găurire în lemn	50 mm
Filetare	M 10
Greutate fără acumulator	1,40 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	74,3 dB 5 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	82,3 dB 5 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	88,1 dB 5 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	ah,D 1,1 m/s ² ah 1,2 m/s ²
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²

Imagini de aplicație



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

