



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



ASCM 18-4 QM AS

Mașină de găurit-înșurubat în 4 trepte cu acumulator

Cu motor fără perii și interfață QuickIN. Putere fără compromisuri pentru tarodare până la M14 și găurire cu carote inelare HM până la 80 mm.

Numărul produsului: 7 116 15 61 00 0

Detalii

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, centruire, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite 1.400 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului (ProCORE 4Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- | | |
|---|-----------------------|
| + 1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm) | + 1 buc. suport curea |
| + 1 buc. placă pentru bituri | + 1 mâner telescopic |
| + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136) | |

Caracteristica produsului

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| + Mandrină de găurit detașabilă | + Sistem electronic de decuplare |
| + Angrenaj în 4 trepte | + Interfață pentru accesorii QuickIN |



FEIN

+ LED reglabil

+ Funcție de găurire și resetare

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Tensiune acumulator	18 V	Nivelul presiunii acustice LpA	75,9 dB
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu- ion	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	5 dB
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA	83,9 dB
Motor	fără perii	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	5 dB
Transmisie	Cu 4 trepte de viteză	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	90,6 dB
Interfață accesorii	QuickIN	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	5 dB
Turație la mers în gol	430 / 850 / 2 000 / 4 000 rot./min	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	$a_{h,D}$ 0,9 m/s ²
Cuplu max. (dur/moale)	130 (70 / 50) Nm	Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	a_h 0,6 m/s ²
Trepte de cuplu	15 + 1	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²
Deschidere mandrină de găurire	1,5 - 13 mm		
Înșurubare	10 x 400 mm		
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	13 mm		
Ø de găurire în oțel cu carota	30 mm		
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	80 mm		
Ø-găurire în lemn	60 mm		



FEIN

Filetare

M 14

Greutate fără acumulator

1,30 kg

Imagini de aplicație



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

