



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

Mașină de găurit-înșurubat în 2 trepte cu acumulator

Motor fără perii și interfață QuickIN. Adecvare perfectă pentru găurire de până la 13 mm și tarodare de până la M10.

Numărul produsului: 7 113 24 62 00 0

Detalii

- + Angrenaj complet metalic cu 2 trepte de viteză, perfect adaptat pentru găurire de până la 13 mm și tarodare în metal de până la M10.
- + Utilizare multiplă nelimitată cu sistemul FEIN QuickIN. Lucru mai rapid în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Reglarea mecanică a cuplului.
- + Variantă constructivă compactă.
- + Interfața AMPShare permite cu aproape 50% mai multe înșurubări (cca 1.600 de înșurubări Ø 5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului, la calitate FEIN. (GBA 18 V 5 Ah).
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm)
- + 1 buc. placă pentru bituri
- + 2 acumulatori Li-Ion GBA 18V 5.0 Ah AS
- + 1 buc. suport curea
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS

Caracteristica produsului

- + Mandrină de găurit detașabilă
- + Interfață pentru accesorii QuickIN

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Capacitate acumulator

5 Ah

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

74,3 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

5 dB



FEIN

Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Nivelul puterii acustice LWA	82,3 dB
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	5 dB
Motor	fără perii	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	88,1 dB
Transmisie	Cu 2 trepte de viteză	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	5 dB
Interfață accesorii	QuickIN	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	ah,D 1,1 m/s ²
Turație la mers în gol	450 / 2 000 rot./min	Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	ah 1,2 m/s ²
Cuplu max. (dur/moale)	60 / 38 Nm	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²
Trepte de cuplu	22 + 1		
Deschidere mandrină de găurire	1,5 - 13 mm		
Înșurubare	8 x 300 mm		
Ø-găurire în oțel	13 mm		
Ø-găurire în lemn	50 mm		
Filetare	M 10		
Greutate fără acumulator	1,40 kg		

Imagini de aplicație



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

