



ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

Mașină de găurit și înșurubat cu percuție cu 4 trepte de viteză, cu acumulator

Cu motor fără perii și interfață QuickIN. Putere fără compromisuri pentru tarodare până la M14 și găurire cu carote inelare HM până la 80 mm.

Numărul produsului: 7 116 16 65 00 0

Detalii

- + Angrenaj complet metalic cu 4 trepte de viteză. Cu turații de până la 4.000 rot./min. pentru viteze de tăiere optime în metal pentru orice alezaj între 1,5 și 80 mm.
- + Cea mai mare diversitate a aplicațiilor practice cu sistemul FEIN QuickIN pentru utilizare multifuncțională pentru găurire, centruire, tarodare, zencuire și înșurubare.
- + Lucru foarte sigur. Sistemul de monitorizare a reculului (kickback) oprește mașina.
- + Schimbare fără scule, în doar câteva secunde a adaptoarelor QuickIN între utilizările în metal și lemn, cu o singură mașină.
- + Mecanism de percuție activabil pentru găurirea în piatră și zidărie de până la 13 mm.
- + Mai mult control datorită mânerului suplimentar detașabil.
- + Motorul FEIN PowerDrive performant, fără perii, cu un randament mai ridicat cu până la 30 %, permite o durată de viață mai ridicată.
- + Cupluri ridicate de până la un maxim de 130 Nm.
- + Mandrină de găurit QuickIN complet metalică (120 Nm) cu fălci de prindere placate cu metale dure și cu forțe mari de strângere.
- + Sistem electronic de reglare a cuplului (15+1).
- + Panou de comandă intuitiv cu LED cu luminozitate reglabilă pentru iluminarea perfectă a spațiului de lucru în funcție de material.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Înșurubare șuruburi 10 x 400 mm fără pregăurire.
- + Interfața AMPShare permite 1.700 de înșurubări (5 x 40 mm în lemn) per încărcare a acumulatorului (GBA 18 V 5 Ah).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Funcția inovatoare de ajustare permite înșurubarea în lemn cu viteză redusă pentru rezultate de lucru perfecte.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.



- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație.
Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. mandrină QuickIN (120 Nm)
- + 1 buc. placă pentru bituri
- + 1 buc. geantă din plastic pentru
suce (L-Boxx 136)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880
CV AS
- + 1 buc. suport curea
- + 1 mâner telescopic
- + 2 acumulatori Li-Ion GBA 18V 5.0 Ah
AS

Caracteristica produsului

- + Mandrină de găurit detașabilă
- + Mecanism de impact comutabil
- + Interfață pentru accesorii QuickIN
- + Funcție de găurire și resetare
- + Sistem electronic de decuplare
- + Angrenaj în 4 trepte
- + LED reglabil

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Capacitate acumulator	5 Ah
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu- ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Motor	fără perii
Transmisie	Cu 4 trepte de viteză
Interfață accesorii	QuickIN
Turație la mers în gol	430 / 850 / 2 000 / 4 000 rot./min

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	93,9 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	101,9 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	113,4 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	$a_{h,D}$ 0,8 m/s ² a_h 0,5 m/s ²



FEIN

Număr de băți	6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 rot./min	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate $K\alpha$	1,5 m/s ²
Cuplu max. (dur/moale)	130 (70 / 50) Nm		
Trepte de cuplu	15 + 1		
Deschidere mandrină de găurire	1,5 - 13 mm		
Înșurubare	10 x 400 mm		
Burghiu Ø de găurire cu filet din oțel	13 mm		
Ø de găurire în oțel cu carota	30 mm		
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	80 mm		
Ø-găurire în lemn	60 mm		
Ø-găurire piatră	13 mm		
Filetare	M 14		
Greutate fără acumulator	1,40 kg		

Imagini de aplicație



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

