



ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping-top Set

Mașină de înșurubat cu percuție cu
acumulator în set de utilizare

Mașină de înșurubat cu percuție cu acumulator, cu sistem prindere sculă cu pătrat exterior 1/2", inclusiv cu adaptor VARIO 1/2", set de tarozi VARIO FEIN din 5 piese pentru găuri de trecere și arc de siguranță, cu un acumulator (GBA 18 V 5.0 Ah AS) și încărcător rapid (GAL 1880 CV AS) în set pentru utilizator.

Numărul produsului: 7 115 10 64 00 0

Detalii

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-300 W2 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + În plus, adaptorul VARIO adecvat pentru mașinile de înșurubat cu percuție transformă mașina de înșurubat cu percuție într-o mașină de tarodat, extinzând astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.
- + Setul de tarozi FEIN VARIO din 5 piese include dimensiunile M8, M10, M12, M14, M16.
- + Tarod VARIO pentru găuri de trecere. Durabilitate ridicată datorită rezistenței ridicate a materialului (64 HRC), geometriilor speciale de tăiere adecvate pentru mașinile de înșurubat cu percuție și stratului de acoperire TiAlN (nitrură de titan și aluminiu). Sculele utilizate sunt expuse la uzură și frecare reduse, precum și rezistente la căldură până la 800 °C și, prin urmare, dețin o posibilitate de utilizare cu turații și rate de percuție mari în oțel de până la 900 N/mm².
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat de 1/2" pentru fixarea cheilor tubulare.
- + Șuruburi metrice până la M18 (8.8).
- + Compatibil cu acumulatele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumulatele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (inclusiv clemă pentru curea, suport pentru bituri)
- + 1 ACUMULATOARE GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
- + 1 adaptor VARIO 1/2"
- + 1 set de tarozi VARIO din 5 piese (M8, M10, M12, M14, M16)
- + 1 arc de siguranță
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

99,2 dB



FEIN

Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	3 dB
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA	107,2 dB
Motor	fără perii	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	3 dB
Turație la mers în gol	0 - 1700 rot./min	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	121,5 dB
Număr de băți	0 - 3400 rot./min	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	3 dB
Cuplu max.	290 Nm	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	α_h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Trepte de cuplu	6	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	
Sistem de prindere sculă	1/2" Pătrat exterior		
Șurub metric max.	M18 (8.8)		
Șuruburi de lemn Ø	8 x 300 mm		
Greutate fără acumulator	1,20 kg		

Imagini de aplicație



Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



