



ASCD 18-300 W2 AS

Mașină de înșurubat cu impact

Până la max. 290 Nm, cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări metrice de până la M18.

Numărul produsului: 7 115 10 61 00 0

Detalii

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-300 W2 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + Adaptor VARIO 1/2" care poate fi achiziționat suplimentar, dezvoltat de FEIN, adecvat pentru toate accesoriile VARIO pentru găurire simplă și automatizată, zencuire și tarodare, rectificare și curățare de până la maximum M18. În plus, transformă mașina de înșurubat cu percuție în mașină de tarodat și extinde astfel aplicația de lucru cu o întreagă mașină suplimentară.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat de 1/2" pentru fixarea cheilor tubulare.
- + Șuruburi metrice până la M18 (8.8).
- + Cuplu cu 10 % mai mare în rotația spre stânga pentru desfacerea șuruburilor strânse extrem de tare.
- + Angrenaj percuție robust complet metalic.
- + Protecție la atingere la capul de antrenare.
- + Până la 600 de înșurubări (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 4Ah).
- + Variantă constructivă compactă.
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. suport curea
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)
- + 1 buc. placă pentru bituri

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Tensiune acumulator	18 V	Nivelul presiunii acustice LpA	99,2 dB
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	3 dB
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA	107,2 dB
Motor	fără perii	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	3 dB
Turație la mers în gol	0 - 1700 rot./min	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	121,5 dB
Număr de băți	0 - 3400 rot./min	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	3 dB
Cuplu max.	290 Nm	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	α_h 15,0 m/s ²
Trepte de cuplu	6	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²
Sistem de prindere sculă	1/2" Pătrat exterior		
Șurub metric max.	M18 (8.8)		
Șuruburi de lemn Ø	8 x 300 mm		
Greutate fără acumulator	1,20 kg		

Imagini de aplicație



Powered by  BOSCH

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



