



ASCD 18-200 W4 AS

Mașină de înșurubat cu impact

Până la max. 210 Nm, cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări universale, inclusiv pentru șuruburi autoperforante.

Numărul produsului: 7 115 11 61 00 0

Detalii

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-200 W4 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + Motor fără perii cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Sistem prindere sculă cu hexagon interior de 1/4 in pentru prinderea biturilor și a adaptoarelor pentru chei tubulare.
- + Cuplu cu 10 % mai mare în rotația spre stânga pentru desfacerea șuruburilor strânse extrem de tare.
- + Angrenaj percuție robust complet metalic.
- + Protecție la atingere la capul de antrenare.
- + Variantă constructivă compactă.
- + 700 de înșurubări (M18) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 4Ah).
- + Manevrare ergonomică și flexibilă datorită suportului pentru bituri și curelei montate lateral.
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. suport curea
- + 1 buc. placă pentru bituri
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE



FEIN

Tensiune acumulator	18 V	Nivelul presiunii acustice LpA	96,1 dB
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu- ion	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	3 dB
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA	104,1 dB
Motor	fără perii	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	3 dB
Turație la mers în gol	0 - 1 500 rot./min	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	118,1 dB
Număr de băți	0 - 3 000 rot./min	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	3 dB
Cuplu max.	210 Nm	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	α_h 13,4 m/s ²
Trepte de cuplu	6	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²
Sistem de prindere sculă	1/4" Locaș hexagonal		
Șuruburi de lemn Ø	8 x 200 mm		
Greutate fără acumulator	1,20 kg		

Imagini de aplicație



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



