



ASCD 18-1000 W34 AS

Mașină de înșurubat cu impact

Până la max. 1.050 Nm, cu motor fără perii și reglarea cuplului în 6 trepte. Pentru înșurubări metrice de până la M27.

Numărul produsului: 7 115 12 61 00 0

Detalii

- + Pentru lucrări extrem de precise: Mașina ASCD 18-1000 W34 AS cu sistem electronic de reglare a cuplului cu 6 trepte previne ruperea capetelor șuruburilor.
- + Adaptor VARIO 3/4" care poate fi achiziționat suplimentar, dezvoltat de FEIN. Se potrivește cu toate accesoriile VARIO pentru găurire simplă și automatizată, zencuire, tarodare, rectificare și curățare a fileturilor cu trecere de până la maximum M30. În plus, transformă mașina de înșurubat cu percuție în mașină de tarodat și extinde astfel aplicația de lucru cu o întregă mașină suplimentară.
- + Motor fără perii FEIN PowerDrive cu un randament cu 30 % mai ridicat și durată de viață ridicată.
- + Pătrat exterior de 3/4" pentru prinderea soclurilor de percuție.
- + Cuplu ridicat, de până la 1 050 Nm pentru strângerea și deșurubarea șuruburilor de până la M27.
- + Cuplu maxim de deșurubare de 1 500 Nm în rotație spre stânga.
- + Angrenaj percuție robust complet metalic.
- + Până la 600 de înșurubări (M27) cu o singură încărcare a acumulatorului (ProCORE 8.0Ah).
- + Compatibil cu acumuloarele Bosch Professional 18V începând din 2008 și cu acumuloarele AMPShare.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Specificații



SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Motor	fără perii
Turație la mers în gol	0 - 1 800 rot./min
Număr de băți	0 - 2 200 rot./min
Cuplu max.	1 050 Nm
Trepte de cuplu	6
Sistem de prindere sculă	3/4" Pătrat exterior
Șurub metric max.	M27 (8.8)
Șuruburi de lemn Ø	12 x 600 mm
Greutate fără acumulator	3,10 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	96,7 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	104,7 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Imagini de aplicație



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

